

双组分聚硫嵌缝膏结构成分

产品名称	双组分聚硫嵌缝膏结构成分
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:桶装 标准:国标 规格:25公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).双组分聚硫嵌缝膏产品概述：

市场上常见的这种双组分聚硫嵌缝膏，一般为A、B两组份组成。它的使用比例为（A）10:（B）1。A组份为白色膏状物，B组份（固化剂）为黑色膏状物。

- 1) 这种国标型双组份聚硫密封膏的A、B两组份混合后，混合物的性能：不下垂，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。
- 2) 随季节变化，地域气温的变化，可用B组份固化剂用量的多少来调节试用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间，即B组份越多，固化时间越快。

(2).双组分聚硫嵌缝膏产品作用：

双组分聚硫嵌缝膏是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，双组分聚硫嵌缝膏应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。它的粘结性强，拉伸强度大，双组分聚硫嵌缝膏同时又具有耐候性、震性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且这种双组分聚硫嵌缝膏还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有实用价值。

(3).打磨清理双组分聚硫嵌缝膏沟槽

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，确保基层干燥。沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。涂胶前的准备：在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

(4).双组分聚硫嵌缝膏注意事项：

- 1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该双组分聚硫嵌缝膏配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。
- 2、施工界面安装要干净和干燥否则影响双组分聚硫嵌缝膏的粘结力。
- 3、双组分聚硫嵌缝膏施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

双组分聚硫嵌缝膏主要用于高层建筑屋顶板缝的密封防水以及地铁、污水处理厂、机场跑道、大型水利工程伸缩缝的密封防水等。因此，双组分聚硫嵌缝膏有着广阔的应用前景。