

a型铸铁管件 天津铸铁管件 太谷宏大铸造厂

产品名称	a型铸铁管件 天津铸铁管件 太谷宏大铸造厂
公司名称	太谷县宏大铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西晋中市太谷县朝阳村
联系电话	19935359114 19935359114

产品详情

太谷县宏大铸造有限公司：我公司生产的YXY-1型无承口卡箍连接式柔性铸铁排水管，其组织致密，无白口，强度高。标准管件特点是重量轻，管壁薄，壁厚均匀，内外壁光滑，结构设计合理，抗拉与抗压强度高，产品具有化学成分稳定，耐腐蚀，防火无毒，符合消防安全环保要求，无噪音，不变形，使用寿命长等特点。

排水管材压力试验：排水管材管道体系按图纸施工完毕，支、吊架安置完毕，并按图纸查对；试压前应不到场试压的体系、设置装备部署、仪表以及管道附件等加以断绝，加盲板的部位应有显着标志和记载；试压前检查工艺流程，排水铸铁管件，打开有关阀门，试压介质流向要是与止回阀流向相反，则将其阀心取出，柔性铸铁管件，取出的阀心应贴上标志并作记载，试压、冲洗后再安装。

太谷县宏大铸造有限公司：

铸铁排水管要怎样安装?以上就是相关内容的简单介绍。三义铸造生产、销售有铸铁排水管、柔性接口铸铁排水管及其管件和球墨铸铁井盖等产品，欢迎大家多多关注，方便了解更多行业信息。铸铁排水管要怎样安装?生活中，除了要用到排水管，因为一些特殊场所的要求，有时候还需要用到铸铁污水管。下面三义铸造就来根据卫生间的污水管安装，来具体介绍一下。

1、如果要连接两个或两个以上的卫生器具，那它的污水横管上应合理设置有清扫口。其中在楼板下悬吊敷设的话，可将清扫口设置在一层地面上，但要保证与管道垂直墙面距离大于20mm。如果管道起点设置堵头代替清扫口时，a型铸铁管件，与墙面距离应大于400mm。还有，地漏的安装应设在地面的低点，严禁高出地面。

2、为保证使用安全，铸铁排水管需要每3m设一个固定支架，再在两个固定支架之间设立一个滑动支架。根据实际情况，若两个固定支架间距小于1.5米时可不设滑动支架，但是两个接口之间至少要有一个支架。

3、因为管道底部承重较重，所以应尽量使用支墩或加强型支架。底部转弯处好使用双45度弯头连接或顺水三通连接。如果立管转弯处悬空转到了水平位置，天津铸铁管件，应在弯头底部设立加强型固定支架

。

太谷县宏大铸造有限公司：

柔性铸铁管件在按照正常的程序做好安装工作之后，为了确保它的质量，做好相关的检查工作是非常有必要的，那么，柔性铸铁管件安装之后的检查工作都有哪些呢？

柔性铸铁管件安装好以后，要通水检查，用目测和手感的方法检查有无渗漏。查看所有、阀门是否安装平整，开启是否灵活，出水是否畅通，有无渗漏现象。查看水表是否运转正常。

柔性铸铁管件在做好以上检查后，才可以将管道封闭，进行下一道工序。给水管采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，安装完毕应及时用管卡固定，柔性铸铁管件管材和管件或阀门之间应连接牢固，不得有任何松动。

a型铸铁管件-天津铸铁管件-

太谷宏大铸造厂由太谷县宏大铸造有限公司提供。太谷县宏大铸造有限公司是山西晋中,排水系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏大铸造领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏大铸造更加美好的未来。