

40公斤活套法兰尺寸 兴盛铁业锻件 山西吕梁活套法兰尺寸

产品名称	40公斤活套法兰尺寸 兴盛铁业锻件 山西吕梁活套法兰尺寸
公司名称	山西定襄兴盛铁业锻件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省定襄县崔家庄工业园区
联系电话	13935067916 13935067916

产品详情

山西对焊法兰，山西活套法兰，山西盲板厂家，山西平焊法兰，山西承插法兰，山西方法兰厂家，山西异形法兰，山西管板厂家，山西锻件厂家，山西带劲对焊法兰，山西板式平焊法兰

以下内容由山西定襄兴盛法兰公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助

每个装置的家庭，或许不知道什么是法兰。法兰应用于燃气运送配管线以及燃气调压，计量等设备之间。浅显地讲，绝缘法兰是用于密封管道，具有绝缘和密封的两层特色。咱们一般把绝缘法兰分为比压密封型绝缘法兰，以及自封型绝缘法兰。

那么绝缘法兰又有什么特性？一般能够到达埋地管道防护效果，电绝缘，能够安全运送油，气和水以及其他介质；还有能够到达衔接效果。绝缘法兰有哪些优势？一能够到达所要求的电绝缘功能，二能够在压力下长时间作业，有很高的密封功能。的是温度要低于100摄氏度，压力范围在0.6PA和16PA之间。有些人会问油，气，水等介质的运送问题，绝缘法兰都能到达很好的防腐的效果，衔接绝缘。

由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取全的产品型号和介绍。

山西对焊法兰，山西活套法兰，山西盲板厂家，山西平焊法兰，山西承插法兰，山西方法兰厂家，山西异形法兰，山西管板厂家，山西锻件厂家，山西带劲对焊法兰，山西板式平焊法兰

以下内容由山西定襄兴盛法兰公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助

公称通径DN为50，外径D为155，螺栓空中心圆直径D1为120，衔接凸出部分直径D2为100，内径D3为51，法兰厚度t*为16/20，衔接部分凸出高度f为2，山西吕梁活套法兰尺寸，螺栓孔数量与直径为4-19，螺栓直径M为16。

公称通径DN为65，外径D为175，螺栓空中心圆直径D1为140，衔接凸出部分直径D2为120，内径D3为61，法兰厚度t*为18/22，衔接部分凸出高度f为2，螺栓孔数量与直径为4-19，螺栓直径M为16。

公称通径DN为80，外径D为185，螺栓空中心圆直径D1为150，衔接凸出部分直径D2为130，内径D3为76，法兰厚度t*为18/22，衔接部分凸出高度f为2，dn65活套法兰尺寸，螺栓孔数量与直径为8-19，螺栓直径M为16。

由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取全的产品型号和介绍。

山西对焊法兰，山西活套法兰，山西盲板厂家，山西平焊法兰，山西承插法兰，碳钢活套法兰尺寸，山西方法兰厂家，山西异形法兰，山西管板厂家，山西锻件厂家，山西带劲对焊法兰，山西板式平焊法兰

以下内容由山西定襄兴盛法兰公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助

对焊法兰应按公称通径，公称压力，密封面方式代号，配用的钢管系列代号（配用米制管代号为“系列2”，配用英制管不符号）和标准编号进行符号。

符号示例：公称通径80mm，公称压力4.0MPa（25bar）的凸面临焊钢制管法兰（配用米制管）

法兰 DN80 - PN40 M（系列2）GB/T9115.2 - 2000

公称通径100mm，40公斤活套法兰尺寸，公称压力5.0MPa（25bar）的突面带颈平焊钢制管法兰（配用英制管）

法兰 DN100 - PN50 RF GB/T9116.1 - 2000

法兰是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对运用的。

由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取全的产品型号和介绍。

40公斤活套法兰尺寸-兴盛铁业锻件-

山西吕梁活套法兰尺寸由山西定襄兴盛铁业锻件厂提供。山西定襄兴盛铁业锻件厂是一家从事“焊接 搭接 滑套 螺纹 盲板 平板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铁业锻件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使兴盛铁业锻件在铸件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！