

聚丙烯7033N广东经销商

产品名称	聚丙烯7033N广东经销商
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	品牌:埃克森 型号:7033N 产地:美国
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

埃克森PP 聚丙烯7033N

PP 新加坡埃克森 7033N 特性：成核的,高刚性,高抗冲,均衡的 刚性/韧性,快的成型周期,流动性中等

PP 新加坡埃克森

7033N 用途：电器用具,汽车领域的应用,硬包装,座椅，儿童安全,工业应用,消费品应用领域

PP 新加坡埃克森 7033N 加工方法：注塑

PP 新加坡埃克森 7033N 参数：密度:0.9G/CM3 熔流率（熔体流动速率）:8.0G/10 MIN

拉伸屈服强度:25.9MPA 拉伸应力:25.8MPA 屈服伸长率:5.2%

PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力。

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP4/

用途：其它

特性备注：耐热氧老化，光老化性能，隧道付仪表板

重要参数：密度:0.91 g/cm³ 缺口冲击强度:16 拉伸强度:24 MPa 弯曲强度:28 MPa 热变形温度:110