

# 混凝土施工缝止水带止水功能如何 膨胀性止水带膨胀率如何自测

产品名称	混凝土施工缝止水带止水功能如何 膨胀性止水带膨胀率如何自测
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

混凝土施工缝止水带止水功能如何 膨胀性止水带膨胀率如何自测

遇水膨胀橡胶止水带是什么：

遇水膨胀橡胶止水带是橡胶止水带的一种，也叫复合型遇水膨胀橡胶止水带。遇水膨胀橡胶止水带的主要构成是普通的橡胶止水带与遇水膨胀线的组合。在橡胶止水带两侧的翼板上，将两侧的单面两条或者双面四条肋条更换为遇水膨胀橡胶材质。

遇水膨胀橡胶止水带执行标准：

遇水膨胀橡胶止水带所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其它部分橡胶与橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002），除具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀率：

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：150%、220%、300%等几类。膨胀线遇水后会逐渐膨胀，之后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水带重新堵漏，厂家可定制各种规格止水带，遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm，厚度6-20mm不等。

遇水膨胀橡胶止水带的用途：

遇水膨胀橡胶止水带适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，遇水膨胀橡胶止水带广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，本公司实体企业，可根据工程的多少进行合理的报价。请您放心购买。