

操作简便的一体式电磁流量计

产品名称	操作简便的一体式电磁流量计
公司名称	西安市宏略贸易有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:5H3B 产地:德国
公司地址	西安市红旗东路6路奇星御园
联系电话	029-83668020 18092508440

产品详情

Proline Promag H 300 电磁流量计

配备操作简便的一体式变送器，卫生行业应用专家

Promag H 传感器特别适用于卫生应用场合，满足食品和饮料、生命科学行业中的较高要求。与一体式变送器配套使用，Promag H 300

操作灵活，系统集成便捷：在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology（心跳技术）始终确保合规性和过程安全性。

· 产品规格参数

- o 测量误差

体积流量（标准）：±0.5% o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量（可选）：±0.2% o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

- o 测量范围

0.06...600 m/h (0.015...2 650 gal/min)

- o 介质温度范围

- 20...+150 ° C (- 4...+302 ° F)

- o 较大过程压力

PN 40 , Cl. 150 , 20K

- o 接液部件材质

内衬：PFA 电极：1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂

- 优势

- o 安装灵活：提供多种卫生型过程连接
- o 节能的流量测量：无节流部件，确保无压损
- o 免维护：无可移动部件
- o 完整查看过程信息和诊断信息：提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线
- o 降低复杂性和多样性：用户自定义输入/输出功能
- o 自带验证功能：内置Heartbeat Technology (心跳技术)

- 应用领域

- o 双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响。
- o 适用于食品与饮料、生命科学行业中的苛刻应用。

仪表特点

- o PFA内衬

- o 不锈钢传感器外壳 (3-A认证、EHEDG测试)

- o 接液部件材料耐CIP、SIP清洗

- o 一体式卫生型双腔室外壳，IP69，较多带3路输入/输出

- o 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

- o 提供分离型显示单元

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，北京瑞普三元压力传感器，美国EMA流量传感器。微信公众平台：西安宏略贸易有限公司。

水分析：CPM223，CPM253，CM442，CPS11，CPS11D等；物位计：FMR10, FMU30. FMU40等；压力变送器：P31 PMP11，PMC11,PMC131 等现货。