

保定不锈钢夹层反应釜 远安流体 不锈钢夹层反应釜安装

产品名称	保定不锈钢夹层反应釜 远安流体 不锈钢夹层反应釜安装
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

产品详情

电机热反应釜长期运转中，出现点故障在所难免，重要的是我们发现

电机热反应釜长期运转中，出现点故障在所难免，重要的是我们发现后如何及时的解决，采取哪些方法。 电机热反应釜磁力耦合传动器内有摩擦的噪音。

故障原因：轴套、轴承磨损，间隙过大，内磁钢转动出现跳动。

排除方法：更换同型号轴承、轴套。 密封面处出现泄漏。

故障原因：螺杆螺纹松动；密封面损伤。

排除方法：将螺杆重新上紧；重新修磨抛光密封面。 阀门处出现泄漏。

故障原因：阀杆（针）、阀口密封面损伤。 排除方法：维修或更换阀杆（针）、阀口。

外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小。故障原因：电机热反应釜内温升过高，冷却循环不畅，保定不锈钢夹层反应釜，内磁钢因高温褪磁。

加氢反应，内磁钢套有裂纹，内磁钢膨胀。 排除方法：重新更换内磁钢。

不锈钢反应釜安装注意事项

不锈钢反应釜安装注意事项

针型阀系线密封，仅需轻轻转动阀针，压紧密封面，即可达到良好的密封效果。用手盘动釜上的回转体，检查运转是否灵活。控制器应平放于操作台上，其工作环境温度为10-40，相对湿度小于85%，周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。检查面板和后板上的

可动部件和固定接点是否正常，抽开上盖，不锈钢夹层反应釜售后维护，检查接插件接触是否松动，是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。操作结束后，可自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后，再放出釜内带压气体，使压力降至常压（压力表显示零），再将主螺母对称均等旋松，再卸下主螺母，然后小心地取下釜盖，置于支架上。每次操作完毕，应清除不锈钢反应釜釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗，并保持干净，不允许用硬物或表面粗糙物进行擦拭。

反应釜与化工领域相辅相成

反应釜用以完成磺化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，以及有机染料和中间体的许多其它工艺过程的反应设备。以生产自动化和连续化代替笨重的间隙手工操作，如采用程序控制，既可保证稳定生产，提高产品质量，增加收益，减轻体力劳动，又可消除对环境的污染。

反应釜在操作过程中需要特别注意，否则容易出现损坏，造成不必要的生产停止。化工行业大量使用反应釜，由于介质的腐蚀性、反应条件忽冷忽热、运输、使用、人为等问题，搪瓷层容易损坏，影响整个生产，如果出现大面积脱落的情况，不锈钢夹层反应釜厂家批发，需要返厂重新搪瓷。

作为国内的反应釜生产企业需要合理利用热能，不锈钢夹层反应釜安装，选择的工艺操作条件，加强保温措施，提高传热效率，使热损失降至最低限度，余热或反应后产生的热能充分地综合利用。

今后，我国反应釜企业要合理地利用热能，选择的工艺操作条件，加强保温措施，提高传热效率，使热损失降至最低限度，余热或反应后产生的热能充分地综合利用。热管技术的应用，将是今后发展的方向。

保定不锈钢夹层反应釜-远安流体-不锈钢夹层反应釜安装由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设备有限公司在日用五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远安流体一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。