

面板坝嵌缝止水材料SR填料

产品名称	面板坝嵌缝止水材料SR填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5660.00/吨
规格参数	包装:箱装 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、面板坝嵌缝止水材料的区别：

SR-2塑性止水填料跟GB柔性填料没有什么区别，只是名称不同而已，SR-2塑性止水填料，GB柔性填料都是面板坝嵌缝止水材料，只是名称不用而已，公司生产的于大坝伸缩缝施工的防水填料，SR-2塑性止水填料外观为黑色，柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。SR-2塑性止水填料已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，SR-2塑性止水填料包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。

二、面板坝嵌缝止水材料性能特点：

- 1、物理性能在SR—2配方采用的材料粒径小、表面积大、表面高，与橡胶浆基料溶合均匀后，相当于增加了橡胶浆基料的比例，降低了配方的颜基比，因此可以提高SR配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。
- 2、耐热性颗粒间的间隙比普通填料颗粒间隙大为减小，因此颗粒间对基料高分子的吸附力大大增强，在基料高分子间增加了大量的微观桥架结构，使基料的耐热稳定性提高，改变了SR止水材料的热稳定性。

三、面板坝嵌缝止水材料应用范围：

- 1、各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2、大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- 3、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 4、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

四、面板坝嵌缝止水材料的贮存方法：

- 1.在存放面板坝嵌缝止水材料产品时，一定要避免该产品被高温暴晒。
- 2.长时间的高温暴晒，对于面板坝嵌缝止水材料的密封止水性能是有着很大的影响，有时经过长时间高温暴晒的面板坝嵌缝止水材料在施工后，是很难起到应有的使用效果的。
- 3.经过长期高温暴晒，面板坝嵌缝止水材料的密封止水性能会有很大幅度的下降，在面板坝嵌缝止水材料产品的存放过程中，一定要避免长时间的高温暴晒。