

嵌缝氯丁橡胶条(PVC棒)检测

产品名称	嵌缝氯丁橡胶条(PVC棒)检测
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	用途:面板坝专用 类型:橡胶棒 规格:50mmm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.嵌缝氯丁橡胶条产品介绍：

我们衡水橡胶公司生产厂家，规格有20型、50型、80型等各种规格。氯丁橡胶分子中含有氯，属于橡胶；分子规整度高，易结晶，所以氯丁橡胶的拉伸强度、扯断伸长率、回弹性、撕裂强度等物理机械性能较好，耐热、耐臭氧、耐天候老化，耐燃，耐油，粘性好。由于氯丁橡胶在燃烧时放出氯化氢，能切断火源，有阻燃作用，因此氯丁橡胶的阻燃性在通用橡胶中是好的。

2.嵌缝氯丁橡胶条检测指标：

序号 项目 单位 技术指标 检测平均值

1 邵尔A硬度 度 60 ± 5 老化前59老化后63

2 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2

3 断裂伸长率 % 350 509

4 老化系数 % 0.85 0.97

3.嵌缝氯丁橡胶条常用型号：

嵌缝氯丁橡胶条（直径）为 12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、50mm、70mm及根据客户需求生产。嵌缝氯丁橡胶条常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后，刚性增加，定伸应力、硬度增加，拉伸强度和伸长率减小。嵌缝氯丁橡胶条通常只要伸长率不是减小，都不会妨碍使用。因此耐热性配方的关键就在于保持伸长率，并尽量不要硬化。

4.嵌缝氯丁橡胶条工作原理：

为了提高止水的可靠性，嵌缝氯丁橡胶条一种新型表层止水结构，在周边缝止水中，引入了金属止水与结构止水的概念，不仅简化了施工，而且将表层柔性嵌缝止水材料的工作原理简化为：周边缝表层嵌缝止水材料在其顶部橡胶类密封盖板等材料的覆盖保护下，在均布水压力作用和各种气温条件下，密封波形止水带两个固定端与混凝土之间的微小缝隙，并在波形止水带、嵌缝氯丁橡胶条的可靠支撑下，形成稳定可靠的止水结构。周边缝底部铜止水则作为一道单独止水，增加周边缝的可靠性。