

GP-200KW高频机 高频感应加热设备

产品名称	GP-200KW高频机 高频感应加热设备
公司名称	金华市婺城区向红高频机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:高频感应加热设备 型号:GP-200KW 产品别名:金华高频
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市浙中模具城
联系电话	86 0579 82344227 13957997990

产品详情

品牌	高频感应加热设备	型号	GP-200KW
产品别名	金华高频	产品用途	高频表面淬火、焊接、退火、焊管

高频感应加热设备

概述和用途：本系列产品高频感应加热设备是由大功率的自激式电子管振荡器所组成。它在热处理生产中已得到广泛应用，主要用于金属构件表面热处理，如淬火、退火、回火、钎头焊接、锯片焊接、电机转子焊接、钨杆退火，拉制单晶等。该设备加热时间短，生产效率高，质量好，工艺容易控制，便于流水作业和实

现生产自动化。

新型号	老型号	振荡功率 kw	振荡频率khz	最大零件直径 mm	最大淬硬层m	电源容量380v	外形尺寸 mm
ggc5-4a-b-hd	gp5-c3	5	400-1200	20	1-1.5	50hz 100kva	700*600*500
ggc7-4a-b-hd	gp10-c3	10	350-700	25	1-1.5	50hz 100kva	1000*800*1800
ggc10-4b-a-hd	gp15-c3	15	300-450	30	1-1.5	50hz 100kva	1000*800*1800
ggc25-2a-a-hd	gp30-c3	30	200-300	60	1-1.5	50hz 100kva	1100*900*1800
ggc50-2a-a-hd	gp60-c3	60	200-300	250	1-2	50hz 100kva	2240*940*2000
ggc80-2a-a-hd	gp100-c3	100	200-250	400	1-2	50hz 100kva	2240*940*2000
ggc150-2b-a-hd	gp200-c3	200	200-300	900	1-2	50hz 100kva	2800*1400*2000
ggc250-2b-a-hd	gp300-c3	300	200-300	1500	1-2	50hz 100kva	3400