

杭州塑钢门窗密封条 合肥永熙|价格合理

产品名称	杭州塑钢门窗密封条 合肥永熙 价格合理
公司名称	合肥永熙橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区三十头镇
联系电话	18919651706

产品详情

天然橡胶密封条：适用温度为-50~120 ；特点为弹性和低温性能好，但高温性能差，耐油性差，在空气中容易老化。三元乙丙密封条充分满足产品的耐老化、密封、防水防尘、防虫、隔音、耐油等性能要求。三元乙丙密封条有两种形态：发泡和密实。发泡密封条选用微波硫化工艺一次成型，外表亮光美丽、无接痕。具有超卓的弹性和抗紧缩变形性，耐老化功用优异。阻燃功用优异，低烟低毒；产品功用安稳，规范精度高。

发泡密封条产品特征：发泡密封条简练、强耐性简练而且具有较强的耐性。隔热性导热性低，具有优胜的保温性。橡胶条，通常也是指三元乙丙橡胶，它是乙烯、经溶液共聚合而成的橡胶，基本上是一种饱和的高聚物。橡胶条在多种行业都有广泛的使用，汽车业，门窗行业，凭借良好的阻燃、耐油等特性，制作成多种EPDM橡胶条。PVC挤出型密封条的特点：无定形料，吸湿小，流动性差，为了进步流动性，避免发作气泡，塑料可预先枯燥，模具浇注体系宜粗短，塑钢门窗密封条，浇口截面宜大，不得有死角，模具须冷却，外表镀铬。

硅胶适用温度比三元乙丙更优越，能达到-50~250度高低温，而三元乙丙适用温度-40~150度。两者都具有良好的弹性及优良的使用寿命。机械、电气设备、箱体密封条是由具有良好弹性、抗老化、耐臭氧和适用较宽使用温度范围（-40 ~+150 ）的三元乙丙橡胶材料通过发泡与密实复合而成。硅胶密封条属于连续挤出制品，调整好配方，依据配方的物性

（例如硬度、压变率）以定性、定量理论设计出密封条的模具，这点是非常重要的。再好的胶料没有合理的形状设计，也不能很好地发挥硅胶密封条的优势。

杭州塑钢门窗密封条-合肥永熙|价格合理由合肥永熙橡塑有限公司提供。“密封条,橡胶管”选择合肥永熙橡塑有限公司，公司位于：安徽省合肥市瑶海区三十头镇，多年来，合肥永熙坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥永熙期待成为您的长期合作伙伴！