

道路划线厂家 沧州道路划线 日照国越交通

产品名称	道路划线厂家 沧州道路划线 日照国越交通
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

热熔型标线涂料施工要求

热熔标线涂料是咱们国家应用广泛，热熔标线涂料干燥速度快。对施工环境也是有一定的要求的，下面咱们一起来了解一下：

- 1、热熔型施工时干燥时间短，沧州道路划线，操作简单，道路划线厂家，以较少对交通干扰；
- 2、热熔型标线要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白日、夜晚都有良好的能见度；
- 3、还有即是应具有抗滑性和耐磨性，热熔型标线涂料以保证行车安全和使用寿命。

路途标线涂料类型及施工办法的多元化，有必要依据涂料的使用作用挑选满意交通标线必要条件的涂料种类。

道路标线

道路标线是交通安全设施的重要组成部分，它在现代化高速公路运输中起着不可代替的作用。施工水平的高低，产品质量的好坏都关系到道路标线使用寿命的长短，也直接影响着一个地区骨干交通的运输安全和运输效率，所以我们必须重视在道路标线施工中出现的种种问题，城镇道路划线，通过学习和相互交流，解决问题，使我们的道路标线从材料质量到施工工艺有一个质的提高，发挥它的作用。

道路常温标线使用注意事项

- 1.常温标线涂料使用前应搅拌均匀，使用60-100目滤网过滤，以免堵塞喷嘴。

2.常温标线的施工温度20 左右，适用温度4 --40 ，尽量避免在4 以下施工。

3.不要在常温标线涂料中添加过多溶剂进行稀释，否则会造成涂料中树脂比例降低，导致标线脱落和过早磨损

4. 标准用量0.4—0.5kg/m²，漆膜过薄会导致标线脱落和过早磨损。

5. 在水泥路面上施工应使用水泥路面涂料。

6. 常温标线施工前应清扫路面，道路划线生产厂家，保持路面清洁，路面不能有油污，会影响施工效果。

7. 常温标线施工时路面必须保持干燥。雨后在水泥路面上施工，必须等到路面表层和基层干燥方可进行。

道路划线厂家-沧州道路划线-日照国越交通由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。国越交通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！