

胶粘石原料施工工艺联系方式

产品名称	胶粘石原料施工工艺联系方式
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:勤路 型号:jzs 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3 (注册地址)
联系电话	13388437103

产品详情

胶粘石施工工艺

我国的大多数城市路面基本上都选择石板材、混凝土或水泥砖铺设，包括人行道、自行车道、郊区道路、露天停车场、庭院和街巷的地面以及公共广场等。

胶粘石原料：彩色小石子+专用双组分胶水

胶粘石透水地面耐用，耐磨特性优于沥青，接近于普通的地坪，避免了通常透水砖存在的使用年限短，不经济等特点

胶粘石施工工艺

- 1、到达施工现场：根据施工要求，准时或提早到达施工现场。
- 2、设置安全措施：根据路面宽度、交通流量等因素，充分利用交通标志、交通锥、路栏、警戒带等安全设施设置施工范围。配备交通管理员，戴肩章、警笛、红旗，注意来往车辆、行人，确保施工人员安全。
- 3、清洁路面：用打磨机、钢丝刷、扫把，彻底清除路面上的灰尘、水分和油污，后用清洗机彻底清洗地面，待地面干燥后在施工地面上涂敷底油。
- 4、粘贴胶纸与搅拌涂料：地面清洁干净后，根据施工要求进行弹线，按照弹线标准粘贴胶纸；同时在涂料中加入适当比例的固化剂，进行搅拌；
- 5、底涂：把搅拌均匀的涂料用刮涂工具均匀敷涂于路面上（使用刮板或刮刀）
- 6、撒布骨料：在底涂没有干燥前均匀撒布
- 7、面涂：待底涂完全固化后，用刮涂工具均匀敷涂与路面上（使用滚筒或者耙子）
- 8、修理和撤除围护措施：施工结束后，应该根据实际完全情况，计测工作量，对不符合要求的路面进行修整，想办法除去溢出和不规则的涂膜，检查厚度、尺寸

