

# 三元乙丙复合盖片(sr盖片)产品介绍

产品名称	三元乙丙复合盖片(sr盖片)产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.三元乙丙复合盖片规格尺寸：

三元乙丙复合盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。三元乙丙复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐低温性能。由于三元乙丙胶板硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板防水性能难以得到发挥。

### 2.三元乙丙复合盖片与以前的PVC垫片等有以下明显优点：

- 1)复合盖片能与SR塑性填料融为一体，保护填料不被高压水击穿；
- 2)三元乙丙复合盖片能延长止水结构的渗径；
- 3)耐老化性能、耐光照辐射性能、抗冲击及抗撕裂性能高；
- 4)三元乙丙复合盖片在高水头作用下适应变形能力强；
- 5)三元乙丙复合盖片容易成型，施工操作简便。

### 3.三元乙丙复合盖片的配件：

三元乙丙复合盖片具有与SR塑性止水材料配套性好、与基面粘结力强、防渗性好、常温施工简便等特性，三元乙丙复合盖片是面板坝和重要工程接缝、裂缝理想的防渗材料，也是SR防渗体系的组成部分。

三元乙丙复合盖片有比橡胶片有抗撕裂、抗冲击破坏性能；与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

#### 4.三元乙丙复合盖片生产工艺：

GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行三元乙丙防渗保护盖板的粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。三元乙丙防渗保护盖板粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中间线两侧2cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待三元乙丙防渗保护盖板粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。

三元乙丙复合盖片由3-4mm厚三元乙丙橡胶、帘子布和3mm厚SR塑性止水材料组成。具有和混凝土、SR塑性止水填料粘结好、耐老化性能好的特性，三元乙丙复合盖片专门适用于坝体混凝土接缝表层止水。