

上海教育专用PC扩散板 0.5毫米磨砂扩散板-上海昕捷有限公司

产品名称	上海教育专用PC扩散板 0.5毫米磨砂扩散板-上海昕捷有限公司
公司名称	上海昕捷建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	昕捷光扩散板:023 0.5毫米扩:支持定制 上海市:上海市
公司地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业园区
联系电话	18217509869

产品详情

上海昕捷PC磨砂扩散板，平面板亚克力扩散板，PC扩散板（散光耐力板）是在普通耐力板的基础上经特殊工艺处理产生的光源装饰产品，透过光线在化学纳米颗粒和树脂之间不断折射、反穿透LED灯源，而光扩散PC板能充分散射LED灯源。3、抗冲击射和散射，形成的均匀扩散效果。从而看不到背光源，与LED结合产生更好的光线效果。

1、光扩散PC板透光率可达80%以上，而通用型PC乳白耐力板透光率只有20%。所以在广告灯箱行业使用，广告效果更加逼真。

2、通用型PC乳白板能性能是亚克力板材的20-30倍，是普通玻璃的250~300倍，比钢玻璃高2倍，安装、运输过程中不易损坏。

4、阻燃等级比亚克力板材高，达到阻燃B2级，安全性能更高。

5、PC的密度是1.2，重量只有玻璃的1/2，所以质量更轻拥有良好的适应和安全性，便于搬运包装，钻孔，切割，雕刻时不会断裂，可折弯成型加工，减少施工和运输费用

6、耐候性为-40 ~+120 不会由于灯源和日光的长期照射下，产生变形现象保持各项物理指标的稳定性。

7. 加工性能：PC可根据需要切割，精雕，打孔，铣槽，热弯，印刷，热成型，冲压，粘接，等各种行业需求的成型加工方法

8因为具有出色的透明性，耐候性，光学特性和漂亮的外观，被广泛应用于光学产品，家电，建筑材料，LED配材，广告材料，汽车等广告装饰领域

有1.22*2.44m/1*2m规格，厚度在1~15mm之间