

钢构加工 铜陵钢构 安徽牛势钢结构

产品名称	钢构加工 铜陵钢构 安徽牛势钢结构
公司名称	安徽牛势钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号
联系电话	13966003000

产品详情

钢结构厂房的安装要点

(1) 钢结构厂房摩擦系数：其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始滑移的力，nf为摩擦面数，钢构加工，为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测值之和。

(2) 钢结构厂房扭矩系数：其中d为高强螺栓公称直径(mm)，M为施加扭矩值(N·M)，钢构生产厂家，P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。

施工组织设计（方案）审查

(1) 督促施工单位按施工合同编制专项施工组织设计（方案）。经其上级单位批准后，铜陵钢构，再报监理。

(2) 经审查后的施工组织设计（方案），钢构公司，如施工中需要变更施工方案（方法）时，必须将变更原因、内容报监理和建设单位审查同意后方可变动。

例会；组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会，及时解决施工中的问题。

钢材：

应根据设计要求明确选用的钢种牌号、引用标准号、化学成分和物理性能指标。原材料供货方应提供完整的质保证书和材料试验报告。钢材、钢铸件的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要

求、进口钢材的质量应符合设计和合同规定标准的要求。监理应要求钢结构承包商将质量合格证明文件、中文标志及检验报告等向监理报审，监理工程师全部进行检查。

钢构加工-铜陵钢构-

安徽牛势钢结构(查看)由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有限公司是安徽 芜湖，钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽牛势领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽牛势更加美好的未来。