

# 钢结构连廊、铝合金仿古长廊，金属古建亭廊

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢结构连廊、铝合金仿古长廊，金属古建亭廊          |
| 公司名称 | 湖北中柱古建园林有限公司                  |
| 价格   | 222.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:古建筑<br>型号:钢结构连廊<br>产地:湖北大冶 |
| 公司地址 | 湖北省黄石市大冶新冶大道66号（湖景花园7号楼）      |
| 联系电话 | 86-07148964283 13177308258    |

## 产品详情

钢架结构室外楼梯、铝合金型材仿古式木栈道，金属材料古典建筑亭廊

钢架结构室外楼梯构建主要用途和钢架结构过街天桥的构建相距一样，钢架结构室外楼梯是构建是运用在房屋建筑中间，便捷大家交通出行。一般比较普遍的全是在多层建筑或者工业厂房中间开展构建。钢架结构室外楼梯的与过街天桥差别便是修建地不一样。钢架结构过街天桥一般都必须搞好基本，而钢架结构室外楼梯是借助在工程建筑以上。钢架结构室外楼梯的构建制做规定

- 1、金属材料古典建筑亭廊此构造所采用的不锈钢板材务必有产品合格证及初始材料，与此同时规定入厂的不锈钢板材务必须经考研复试达标后才可应用。
- 2、挑选特性优良，应用功能完善的生产设备。
- 3、焊丝应具备产品合格证或材质报告，规定不锈钢焊条应用前运用烘箱开展烘干处理，应用电弧焊接采用的焊条及助焊剂务必与常用的原材质相配套。
- 4、钢架结构室外楼梯钢预制构件制做进行后需开展喷砂除锈，规定防锈处理后24小时以内涂上面漆，面漆选用涂刷，规定确保漆料的漆层薄厚达到设计方案规定。
- 5、全部实际操作工作人员务必严苛按技术性、品质、安全技术交底内容实行，规定电焊焊接工作人员务必执证上岗。
- 6、钢架结构室外楼梯的槽钢规定电焊焊接的焊缝须作超声探伤仪实验，检验级别为二级。
- 7、钢架结构为提升制孔精密度选用钻模制作而成的孔。钻套入低碳钢做成，须开展热处理解决，机床夹

具内螺纹直径应该比设计方案直径大0.3MM，机床夹具薄厚不适合过大，一般用15MM上下。

铝合金型材仿古式木栈道本钢结构工程施工因为赶工期，因此钢架结构的安装工程施工务必分配得条理分明，各道工艺过程务必分配有效，并确保工期达到小区业主的规定

### 1.钢结构工程项目的施工准备工作中 1.1钢结构工程动工前要具有的标准 2. 混泥土工程施工

在钢结构工程动工前，土建工程混泥土柱的工程进度一定要达到己方工程进度的规定。并且要确保混泥土柱的构造抗压强度做到支撑钢架结构的设计方案抗压强度规定及其柱顶埋件的品质规定，随后转交给己方开展工程施工。

### 3.钢预制构件制做与堆积：

钢预制构件的制做次序应严苛依照当场的钢结构工程次序来分配。并且要确保当场堆积的半成品加工预制构件达到日起吊方案的规定。在现场事前按钢结构工程建筑平面图准备好一块整平、密实度、排水管道优良、交通出行便捷的钢预制构件堆放场。钢柱、钢檩条、支撑点等关键预制构件运到该当场，归类、分型号规格堆积齐整，确保取货便捷并有专职人员承担派发