

水洗石原料施工办法施工电话

产品名称	水洗石原料施工办法施工电话
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:勤路 型号:sxs 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3 (注册地址)
联系电话	13388437103

产品详情

水洗石施工工艺

水洗石是指水泥及骨料的混合,抹平整快干后,用水洗掉骨料表面的水泥,露出骨料表面。骨料有多种色彩的细石子,用得较多的是黄色海米石。水洗石由于其原材料有各种各样的颜色、形状,可以装饰出各种形状和设计的图案,被广泛应用于室内装饰和室外景观造型,有些大面积外墙面装修也采用水洗石,透出自然纯朴的感觉。园林景观上多用水洗石工艺。

具体施工工艺如下所示

1.清理基层：将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等清理干净。如局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处用1:3砂浆补平;如有油污须用10%火碱溶液洗刷干净，并用清水冲洗并晾干。

2.抹底层砂浆：先在基层抹一道素水泥浆，随即分层分遍抹底层砂浆;底层砂浆要用直尺刮平，并用木蟹搓毛，待砂浆终凝后洒水养护。

3.抹石子浆面层：刮一道素水泥浆，自下而上分两遍抹石子浆，抹面应比两侧已完成的地面略高1mm，将石子浆层拍平、压实。

4.用刷子蘸水将表面水泥浆刷去，重新压实溜光，再依次反复刷、压3~4遍;待面层开始初凝，用水刷石子刷不掉石粒时，可一人用蘸水的刷子刷水泥浆、另一人用水管在距地表20cm处喷水冲洗，待表面冲洗干净、露出石子后，就可用清水将面层彻底冲洗干净，并进行封闭，派专人喷水养护。如养护完成后发现石子表面有水泥浆残留，可采用草酸刷洗清除，注意草酸残液要及时稀释并排入下水道，不能流入绿化地块内。