

# 自流平环氧地坪漆 日照丰尔雅涂料公司 环氧地坪漆

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 自流平环氧地坪漆 日照丰尔雅涂料公司<br>环氧地坪漆 |
| 公司名称 | 日照市丰尔雅涂料有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省日照市涛雒镇涛驻地                |
| 联系电话 | 18106335258                 |

## 产品详情

外在因素的影响，主要包括以下四点：

- 1、光源。在阳光、日光灯、钨丝灯等不同光源下，被测地坪漆漆膜给人的感觉都是不一样的。
- 2、观察者不同。不同观察者的个人喜好不同，对同一种颜色的感受也不一样。
- 3、面积大小。同一种颜色，环氧地坪漆厂家，面积越大，则看起来越明亮、鲜艳，这就是所谓的面积效应。所以有时候你在对比小面积的色卡后，挑选了认为很好的一种，但当大面积涂布后，又会觉得这种颜色的地坪漆太亮了。
- 4、背景色。放在不同的背景颜色前，自流平环氧地坪漆，同一种颜色给人的感觉也是不一样。放在暗淡背景之前的物体要比放在明亮背景前显得要更透亮，即对比效应。

### 关于环氧地坪漆颜色

1、环氧地坪漆颜色。环氧地坪漆之所以遭到市场的喜爱，一方面是其地面的功能，环氧地坪漆，另一方面是环氧地坪漆有杰出的装修效果。

2、环氧地坪漆色卡。环氧地坪漆颜色众多，包含绿色、蓝色、黄色、赤色等，其中每种颜色又可细分为多种小类，如绿色可分出苹果绿、宝绿、豆蔻绿、淡湖绿、淡绿、艳绿等。地坪漆颜色断定，建议以实践色卡为准。地坪漆职业常用的色卡为标色卡。

## 温度与湿度对环氧地坪漆施工的影响

温度过低:温度低于5摄氏度的情况下地坪漆很难固化会导致膜地坪漆成膜的时间比较短,如果无法固化地坪漆就无法完工,并且如果涂膜的时间比较慢的情况下,环氧地坪漆种类,灰尘等杂物会污染其表面导致地坪漆涂装效果变差,所以在涂膜地坪漆温度不要再5摄氏度以下。度过高:当温度在30摄氏度的情况,涂料的稠度会增加,干结出现报废的情况下,当温度过高的话,桶内的地坪漆无法施工完就无法用,造成很大的浪费.所以在施工地坪漆的时候温度不能太高也不能太低。

### 自流平环氧地坪漆-日照丰尔雅涂料公司-

环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是山东日照,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在丰尔雅涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创丰尔雅涂料更加美好的未来。同时本公司还是从事日照防腐油漆,日照防腐油漆价格,日照防腐油漆哪家好的厂家,欢迎来电咨询。