

# 正合环保公司 凝结器清洗公司 济源凝结器清洗公司

产品名称	正合环保公司 凝结器清洗公司 济源凝结器清洗公司
公司名称	正合（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3
联系电话	13268121999

## 产品详情

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

串液解决方式：

- 1、拆换有裂痕或穿子L板片，在现场用透光性法搜索板片裂痕。
- 2、调节运作主要参数，使其做到设计方案标准。
- 3、板式换热器检修拼装时夹持规格应符合规定，凝结器清洗公司报价，并并不是越低越好。凝结器清洗公司
- 4、板片原材料有效配对。

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

板式换热器运用范畴：

- 1、地区供暖(供开水用、废直膨式等)。凝结器清洗公司
- 2、空调通风设备(冷热房用传热、冷却循环水、正中间传热用等)。
- 3、制冷机组的空调蒸发器和凝结器及其有机废气暖风器、液压油冷却塔。
- 4、有机化学、金属材料机械设备（有机化学、有机化学工业生产中法加温及制冷、电镀金液、汽车机油的制冷工程项目。凝结器清洗公司
- 5、食品产业（牛乳、葡萄酒、食品类的制冷、加温、杀菌等）。

6、纤维工业、电力工程、原子力、造纸工业等。

7、其他船只、药业、养殖厂、园艺花卉种植等中的传热。凝结器清洗公司

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

c.占地面积小 板式换热器结构紧凑，单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍，也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所，因此实现同样的换热量，板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/10。

d.容易改变换热面积或流程组合，板式热交换器清洗视频，只要增加或减少几张板，济源凝结器清洗公司，即可达到增加或减少换热面积的目的；改变板片排列或更换几张板片，即可达到所要求的流程组合，适应新的换热工况，而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

e.重量轻 板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm，而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm，管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多，板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。凝结器清洗公司

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

j.容量较小 是管壳式换热器的10%~20%。

k.单位长度的压力损失大

由于传热面之间的间隙较小，传热面上有凹凸，因此比传统的光滑管的压力损失大。

l.不易结垢 由于内部充分湍动，所以不易结垢，其结垢系数仅为管壳式换热器的1/3~1/10。

m.工作压力不宜过大，介质温度不宜过高，有可能泄露 板式换热器采用密封垫密封，工作压力一般不宜超过2.5MPa，介质温度应在低于250 以下，凝结器清洗公司，否则有可能泄露。

n.易堵塞 由于板片间通道很窄，一般只有2~5mm，当换热介质含有较大颗粒或纤维物质时，容易堵塞板间通道。凝结器清洗公司

正合环保公司(图)-凝结器清洗公司-济源凝结器清洗公司由正合（广州）环保科技有限公司提供。正合（广州）环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！