

移动箱式变电站 山东箱式变电站 万鑫机电公司

产品名称	移动箱式变电站 山东箱式变电站 万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

1、额定电压(标称电压)：它是表征断路器绝缘强度的参数，它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求，断路器又规定了与各级额定电压相应的工作电压。对3—220KV各级，其工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上，工作电压较额定电压约高10%。断路器在工作电压下，应能长期可靠地工作。

2、额定电流：它是表征断路器通过长期电流能力的参数，即断路器允许连续长期通过的电流。

3、额定开断电流：它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下，断路器能保证可靠开断的电流，称为额定开断电流，其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在、低于其额定电压的电网中工作时，其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制，开断电流有一值，称为极限开断电流。

产品工艺和特点:

- 3.1结构紧凑合理、体积小，仅为同等容量欧式箱变的三分之一左右；
- 3.2成套性强、能深入负荷中心、提高供电质量、减少线路损耗，山东箱式变电站，缩短送电周期;
- 3.3全绝缘、全密封结构、对环境适应性强，且能美化城市环境、运行可靠及投资少；
- 3.4采用S9变压器，损耗小、温升高、过载能力强；
- 3.5低损耗，性能水平为11型，低噪音，低温升，抗突发短路能力强，性能优越。3.6采用钢板。制作配电柜，极大地提高了产品的防腐能力，可确保产品30年不生锈。3.7体积小，占地面积少，美化城市环境，选址灵活、安装方便、可免维护
- 3.8高压部分：采用了全绝缘的高压进出线端子和电缆附件，使高压间隔内没有任何外露的带电部分，具有的运行特点；压双熔丝保护，插入式熔丝具有温度、电流双敏保护特性，后备熔丝对变压器故障进行保护；同时，具有齐全的运行检视仪器仪表，如压力表、压力阀、油位计、油温表等。主要元件全部采用进口件。
- 3.9低压部分：装设综合参数测试仪，测量电压、电流、有功电度、无功电度、温度等参数；装设用户自动抄表装置，可通过载波或有线方式，自动抄录本变压器所有低压用户的用电量；低压配电加装缺相保护功能，可检测缺相，价格合理的箱式变电站，并分励各用户，防止非全相运行带来的危害；低压柜加装风扇，根据温度自动投启排热，45 启动，40 返回。

万鑫机电设备有限公司从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

YB□系列预装式变电站(也叫美式箱变，以下简称美变)是将组合式变压器、高压受电部分的负荷开关和保护熔断器装置、低压受电部分的负荷开关和保护熔断器装置、低压配电部分的计量和开关等三者组合在一起的成套变配电装置，是吸收国外先进技术，结合国内实际情况研制开发的一种新型成套变配电设备。由于美变具有体积小、投资少、操作方便、安装快速、维护简单等特点，因而在国内的配电系统中被广泛应用，特别在城乡电网建设与改造中被广泛应用于工业区、居民小区、商业中心以及高层建筑等各种场合。本产品除满足各自元器件的有关标准外，预装式箱式变电站，还满足《GB/T17467-1998高压/低压预装式变电站》的有关规定，符合本产品技术条件。

万鑫机电设备有限公司从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

移动箱式变电站-山东箱式变电站-万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鑫机电——您可信赖的朋友，公司地址：黄骅市205国道西侧开发4号楼，联系人：闫庚。同时本公司还是从事河北母线槽，北京密集型母线槽，天津密集型母线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。