

意大利马达斯madas空燃比例阀AG08 AG/RC DN65 DN80 DN100 DN15

产品名称	意大利马达斯madas空燃比例阀AG08 AG/RC DN65 DN80 DN100 DN15
公司名称	郑州大科环保设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:madas 型号:DN100 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区西流湖街道汪庄新村15号楼2单元21号
联系电话	037163311931 18703971931

产品详情

选型表

意大利马达斯madas空燃比例阀AG02 AG/RC DN15

意大利马达斯madas空燃比例阀AG03 AG/RC DN20

意大利马达斯madas空燃比例阀AG04 AG/RC DN25

意大利马达斯madas空燃比例阀AG05 AG/RC DN32

意大利马达斯madas空燃比例阀AG06 AG/RC DN40

意大利马达斯madas空燃比例阀AG07 AG/RC DN50

意大利马达斯madas空燃比例阀AG08 AG/RC DN65

意大利马达斯madas空燃比例阀AG09 AG/RC DN80

意大利马达斯madas空燃比例阀AG10 AG/RC DN100

意大利马达斯madas空燃比例阀

空气燃气比例阀是在空气压力变动时，保持空气和燃气比例恒定的一种设备，又简称比例调节阀、空燃

比例阀、燃气调节阀等

一、技术参数

阀体材料：压铸合金铝

密封材料：NBR橡胶

金属内件：不锈钢、黄铜

适应温度：-15-+60

调节范围：燃气/空气：1：1/1:2-1:20

连接方式：螺纹接口（DN15-DN50）

法兰接口（DN65-DN100）

燃气压力调节：0.2mbar-120mbar

燃气压力：500mbar

适用介质：天然气、液化石油气等无腐蚀气体

公称压力：PN16

二、安装与功能

它可以使空气燃气比例达到1：1或混合比例从1:2到1:20

安装时必须按照气流方向安装、按照阀体箭头所指示方向水平安装

进气端压力必须高于控制端压力

为了使空气和燃气比例达到1:1，必须直接把空气取样管和连接器合适连接

为了使空气和燃气比例从1:2到1：20，必须调节调节器，或大科技术查询

安装时弹簧朝下

三、调节方法

燃气空气调节比例1:20

燃气压力设定0-20mbar

空气压力设定0-400mbar

先缓慢打开调节螺丝，使燃气出口压力达到20mbar，当空气压力在0-400mabr时，燃气压力在0-20mbar之间