

顶驱钻机多少钱 福州顶驱钻机 天津聚强旋喷钻机

产品名称	顶驱钻机多少钱 福州顶驱钻机 天津聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

履带锚杆机是一个将履带底盘、动力源以及钻机平台集合

履带锚杆机是一个将履带底盘、动力源以及钻机平台集合在一个机械上的装备，且其中的钻机以及水泵等动力源都是相互不会干扰的，此种机器具有爬坡能力较强、并且能够在地形不好的位置进行钻孔，这种机械还能进行载重，因此在进行地质勘探等深入地下的工程中的应用是比较广泛的。

这种锚杆机是目前的一种新型产品，是商家适应市场的需求而建造的，顶驱钻机配件，其可以在施工中给工人带来很大的便利，顶驱钻机哪家好，可以减轻工人的劳动强度，由于其行走器是橡胶的，因此不会破坏地面，锚杆机与履带一体，在搬运的时候可以很便捷的一次带走。

此种锚杆机前进档范围在0.9-13千米/小时之间，倒挡为0.9-2.1千米/小时之间，额定载重量为4吨，在爬坡的时候能够达到35度爬坡，爬坡的时候离地间隙为200毫米，福州顶驱钻机，履带节距为90毫米，履带驱动轮轴距为1100毫米，钻探的高度为6米，传导系统是齿轮传动与转向单边差速转向的方式，需要用操作杆进行控制。

防突钻机在选择开孔、终孔位置时应该注意的一些问题

防突钻机在选择开孔、终孔位置时应该注意的一些问题：

(1)防突钻机的泥浆搅拌站部分应置于防突位置。应考虑开孔角度会影响钻机的安装、钻杆的弯曲、不会导致泥浆流出孔外。

(2)必须注意周围的机动车和行人，在开孔、终孔位置周围应留有至少3米的缓冲区。

(3)检查开孔、终孔位置周围是否有足够的空地保证钻杆逐渐弯曲。

(4)考虑荫地、风向、烟雾和场地其它特性。尽量向下坡方向钻孔，以免泥浆倒流。

在选择转速的时候，两个马达均可以进行选择，动力头的主回转轴上安装的液压锤，其频率一般为1000-1600次每分钟，有时候能够达到2000次每分钟，顶驱钻机多少钱，并且这种频率还能根据地层的不同进行调节；打孔的时候直径一般为800-1000毫米之间，冲击的力量在套管上部，也被称为上打击；在地层比较软的地方施工可以进行水冲洗，较少作业成本。

在岩石较为复杂的地段，可以采用上下同时进行打击的方式，能够有效的提高工作效率，这种钻机的特点还有就是能够使液压锤打击时，套管和钻杆都能获得冲击能，起拔套管也能够通过机器本身完成，不需要专门的辅助工具，能够有效的节省工程时间。

顶驱钻机多少钱-福州顶驱钻机-天津聚强旋喷钻机(查看)由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚强旋喷钻机——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号，联系人：黄经理。