

标准实验台直销 标准实验台 保全实验室设备

产品名称	标准实验台直销 标准实验台 保全实验室设备
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

产品详情

全钢实验台的造价是多少？

我感觉全钢实验台的造价要比钢木实验台的价格要高，目前用全钢实验台也成为一种趋势，所以这个就是实验室家具的怪圈。也许是时代在变，标准实验台，产品的品质也在提高，客户的眼光也高了，所以全钢实验台很长时间内将是实验室家具的主力军，全钢实验台和钢木实验台台面都一样，都需要根据实验室功能区设计，标准实验台供应商，理化室一般都需要台面要耐酸碱、耐腐蚀，高温和天平室都需要台面要耐高温，包括配件一样都需要采用DTC或者是HFL的。

实验室实验台插座介绍

1、实验室实验台插座：通常选用钢制96 × 96斜坡钢制插座外壳，插座选用五孔或六孔防水插座。

2、实验台化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴等供选择，材料为铸铜材料；壁厚为2.5mm，标准实验台直销，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。给水管及管接头水嘴连接镙扣为英制1/2接头。实验台给水管采用紫铜管、日丰铝塑管，接头采用铸铜件材料。

3、实验台化验水槽：采用PP材料，规格常规的有：大号800x460x310；中号550x450x310；小号440x330x180；常规实验室水槽选用中号的。下水件PVC材料，配返水弯。

4、实验台地脚：为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台体水平、防酸、碱侵蚀、承重力强等特点，如实验台放置不稳当，可以调整实验台平衡、高度可以调节到3-5厘米。

5、门合叶：采用不锈钢板式2.5寸合叶，不锈钢厚度2.0MM。使用寿命不低于十万次。

6、实验台滑轨：托底式自动自闭导轨。

距离取决于对方便和安全的考虑，应使一个人能方便的通过在实验台旁边工作的另一个人，如果后者突然后退不至于有碰撞的危险。经验说明4英尺6英寸到5英寸是理想的；4英尺就挤了。必须承认确有这样的实验室一个人在两个实验台之间少到3英尺3英寸的距离内工作，但是这样小的间距在设计心得实验室当然不应该考虑了。

在实习和一般的实验室里，那里每个人的实验台位置缺少，经常是两个人背对背的工作，实验台的间距应大于5英尺，以便有地位让别人在中间走过去。

标准实验台直销-标准实验台-保全实验室设备(查看)由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司为客户提供“实验台,通风柜,实验室家具及设备,耗材”等业务，公司拥有“保全”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事天津全木通风柜，天津全钢通风柜，天津钢木通风柜的厂家，欢迎来电咨询。