

金属探测仪器 劲亨

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 金属探测仪器 劲亨 |
| 公司名称 | 上海劲亨机电科技有限公司 |
| 价格 | 45800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:劲亨 型号:GH-S4-T |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3035号204室 |
| 联系电话 | 86 021 65621635 13795209902 |

产品详情

品牌 劲亨 型号 GH-S4-T

双信号检测，铁和非铁金属检测灵敏度分别指示，独立调节；

特别高的检测灵敏度和极强的产品效应抑制能力，适用于广泛应用；

防水性能好，检测头和仪表箱全密封，适用于潮湿的工作环境；

环境适应能力强，适用于冷库及高湿工作环境；

全不锈钢制造，卫生，耐腐蚀，也方便清洗；

适用于食品、化工、橡塑、等行业中的粉状，颗粒状中的铁、不锈钢、铜，铝等金属杂质。

主要参数：

| | | | |
|-------|-----------|---------|--|
| 规格 | gh-s4-t | | |
| 探测方式 | 平衡线圈 | | |
| 检测通道 | 高 | 65mm | |
| | 宽 | 300mm | |
| 检测灵敏度 | fe | φ 0.7mm | |
| | sus | φ 1.0mm | |
| 传输速度 | 300kg/min | | |
| 报警方式 | 声、光报警 | | |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 排除方式（选配） | 自动翻版式、喷气式、升降挡式、升降皮带式 |
| 运行环境 | 温度：0~40 °c，湿度：相对湿度85%以内（无冻结或冷凝） |
| 电源 | ac220v ± 10% 50hz |
| 气源要求 | 0.5mpa |

备注：

特殊尺寸和需求可根据客户要求定制；

以上参数为设备在标准状态的实验值，因设备工作状态、工作环境、检出物形状的不同、可能会影响到以上参数；