

青岛金武士UPS电源DK2000后备机

产品名称	青岛金武士UPS电源DK2000后备机
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:金武士 规格:2KVA 库存:999
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

青岛金武士UPS电源DK2000后备机

UPS型号: DK600, DK1000 额定容量: 600VA/360W, 900VA/540W , IT行业必备经济型UPS。金武士DK600/DK1000

在停电时逆变器紧急切换到工作状态, 将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出, 非在线式UPS电源的优点

格相对便宜, 主要适用于市电波动不大, 对供电质量要求不高的场合。适用于企事业单位、政府、科研、交通

、路由器、POS机、通信机及工控产品等供电保护。 UPS型号: DK1200,DK2000,DK3000

额定容量: 1000VA/600W,2000VA/1200W,3000VA/1800W (1)电路采用MCU芯片智能化控制设计, 功能齐全, 提

(2)超宽输入电压范围与宽频率输入, 增强产品使用适应能力 (3)具有输入、输出欠压和过压全面保护、输出短路

(4)具有电池供电模式下无载自动关机 (5)支持无人值守, 电池低压或无载自动关机后来市电自动开机运行

(6)具有接入市电不用开机自动充电功能

关机转换时间 8ms 电池后备时间 >6Min(半载) 电池保护 电池电压过高或过低后自动关机 电池充电时间 8小时
DK2000 保护 短路保护 关断输出, 蜂鸣器长鸣 过载保护 110% < 负载量 120%, 蜂鸣器报警; 负载量 >120%, 关断输出, 蜂鸣器长鸣
DK2000 其它参数 运行温度 0 - 50 储藏温度 -15 - 50 相对湿度 0% - 90% (无凝露) 噪声 40dB (距离 1m) 通讯接口 智能型 RS-232/USB(可选配) 网络保护 RJ45 防浪涌保护 (可选配)
) 尺寸/L × W × H (mm) 365x140x165 重量(Kg) 12.6

DK2000 基本参数 型号 DK2000 容量 2000VA/1200W 功率因数 0.6 负载类型 个人电脑、显示器及其他外围设备
市电输入范围 (140 - 290) ± 5Vac 市电频率范围 (40 - 70) ± 1Hz DK2000

输出参数 输出电压范围 220Vac ± 10% (正弦波) 输出频率范围 与输入频率同步 输出电压范围 220Vac ± 10%
金武士 DK 系列非在线式 UPS 采用 MCU 芯片智能化控制设计, 能在在停电时将电池提供的直流电转换为稳定的交流电输出, 确保服务器设备不会因断电造成数据丢失, 同时该系统产品支持无人值守功能, 操作简单, 维护便捷, 是企事业单位办公设备电源保护系统的。

DK600/1000 产品介绍

产品特点

- 1、MCU 芯片智能化控制设计
- 2、超宽输入电压范围与宽频率输入
- 3、输出短路或过载保护功能
- 4、自动电压调整;
- 5、交流突波保护;
- 6、再充电、放电保护与管理;
- 7、滤波和噪音隔离设计;
- 8、RS-232 通讯接口(可选);
- 9、无人值守功能, 电池欠压自动关机保护, 市电恢复正常自动开机。

产品参数

型号	DK 660	DK 1000
额定容量	500VA/300w	1000VA/600w
输入电压范围	(140~290) ± 5Vac	

输入频率	50HZ/60HZ (40~70) ± 1HZ	
输入功率因数	FUHE EN60555-2 (0.95)	
输出电压	220Vac (1 ± 10%)	
输出频率	50HZ/60HZ	
过载保护	110% < 负载量 < 120% 蜂鸣器报警 ; 负载量 > 120% 关断输出 , 蜂鸣器长鸣	
转换时间	< 10ms	
电池类型	免维护蓄电池	
电池容量	1*12V/7Ah	2*12V/7Ah
后备时间	10-15分钟 (视实际负载情况)	15-30分钟 (视实际负载情况)
尺寸 (mm)	340*90*154	358*122*208
重量 (kg)	4.6	8.8

应用领域主要应用在企事业单位、政府。科研、交通、信息及教育等行业的PC机、路由器、POS机、通信机及工控产品等。