

太原工地工法样板 工地工法样板厂 山东兄创

产品名称	太原工地工法样板 工地工法样板厂 山东兄创
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建筑材料有限公司

机电综合管线样板工艺说明

工艺展示：机电综合管线样板工艺说明：空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序，走向和分色标示要清晰，管道保温要求严格合缝，排烟管道要求采用角钢法兰工艺展示：管井样板工艺说明：水管井周边做200高混凝土挡水坎，底部安装地漏；所有管道排布要求整齐标示清晰；同一排阀门成线，不同的管道阀门要求开启方向一致；

装配式坡屋面在实际的施工过程中，工地工法样板展示区，通过将合理的房屋体系与现实建筑结构的有机结合，促进了现代化的装配式坡屋面施工技术的形成，对于施工质量的控制具有重要的意义，工地工法样板厂，实现了资源的有效利用。近年来的坡屋面施工技术得到较为广泛的应用，其中不免存在一些不足，有待相关人员进行积极有效的解决，因而加强装配式坡屋面施工技术的而探索和研究是非常必要的。明确各步骤的安全保护措施，并交底到位。进入施工现场必须正确佩戴安全帽;高处作业必须系好安全带;搬运及吊装必须注意安全，防止高处坠落。按在材料运输、堆放以及施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

管道洞口分次封堵，用抗裂防渗微膨胀细石混凝土先浇筑至于楼板厚度的2/3处，待混凝土凝固后进行4h蓄水试验，工地工法样板厂家，无渗漏后，再进行二次封堵至楼面标高。所有出楼面管道、阴阳角处均做防水涂料附加层，太原工地工法样板，且整个防水层向厨卫外延伸300mm，压入外侧地坪下，在厨卫室内外高差部分再涂刷防水涂料一遍。烟气道安装完毕后，在下口外侧均浇筑50mm宽250mm高细石混凝土防水翻边。

太原工地工法样板-工地工法样板厂-山东兄创(推荐商家)由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司位于总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东兄创在建筑项目合作中享有良好的声誉。山东兄创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东兄创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事建筑工地安全体验，综合用电体验，班前讲平台的厂家，欢迎来电咨询。