

# 广东华为TP48120A-HD15A2室外通信电源机柜交流转直流定做机柜

产品名称	广东华为TP48120A-HD15A2室外通信电源机柜交流转直流定做机柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48120A 规格:48V120A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

华为TP48120A-HD15A2室外通信电源机柜交流转直流定做机柜

## 产品概述

华为TP48120A-HD15A1 & HD15A2和TP48200A-HD15A1 & HD15A2是一体化通信电源系统，主要为室外覆盖-48V系列的通信设备供、备电。华为TP48120A-HD15A1 & HD15A2和TP48200A-HD15A1 & HD15A2的机柜外观相同，如[图2-1](#)所示。

图2-1 华为TP48120A-HD15A1 & HD15A2和TP48200A-HD15A1 & HD15A2机柜外观

## 系统特点

交流输入电压范围宽至85V AC ~ 300V AC

完善的电池管理功能

完善的交、直流防雷设计

网络化设计，提供一路COM接口、一路RS485/RS232接口

支持华为网管协议和电总协议，可与华为NetEco网管、M2000网管或第三方网管通信，组网灵活，可实现远程管理，无人值守

支持LCD界面显示、按键操作

支持整流模块热插拔

整流模块功率因数数值达0.99

## 系统配置

华为TP48120A-HD15A1、华为TP48120A-HD15A2、华为TP48200A-HD15A1和华为TP48200A-HD15A2电源系统的配置如表2-1所示。

表2-1 系统配置

项目

华为TP48120A-HD15A1

华为TP48120A-HD15A2

华为TP48200A-HD15A1

华为TP48200A-HD15A2

适用环境	C类	B类	C类
加热器	无	500W加热器	无
整流模块	大可配置4个R4830N2		大可配置4个R4850N2
大输出电流	120A		200A
温控能力	55W/K		85W/K
散热方式	设备舱：热交换		
监控模块	电池舱：直通风		
传感器	华为SMU06C 必配：电池温度传感器		
照明灯	选配：烟雾传感器、温湿度传感器、水浸传感器		
蓄电池	选配：照明灯 大可支持2组狭长型蓄电池（12V/150Ah）		

B类环境：指不受控环境，即温湿度不受控的房间内或一般的室外环境，包括只有简单遮蔽，如遮阳棚，湿度偶然会达到100%的情况。

C类环境：指海洋上环境，或者污染源附近的陆地室外和只有简单遮蔽的环境。污染源附近是指距离盐水（如海洋、盐水湖）3.7公里，距离冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源3公里，距离化工、橡胶、电镀等中等污染源2公里，距离食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源1公里。