

起重吊钩 邯鄯吊钩 选华北起重

产品名称	起重吊钩 邯鄯吊钩 选华北起重
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

吊环的特点是使用方式：

它的受力情况比吊钩的受力情况好得多。因此，当起重质量相同时，邯鄯吊钩，吊环的自重比吊钩的自重要轻。但当使用吊环起吊设备时，其索具只能用穿人的方法系在吊环上。

因此，使用吊环吊装设备，没有使用吊钩吊装设备方便。

吊环通常用于电动机、减速器的吊装。设备维修过程中，作为固定吊具使用。吊环的安全承载能力，可按照吊环丝杠直径决定。

吊钩的安全检验与安全检查

吊钩的负荷试验 对于新投入使用的吊钩及使用一段时间的吊钩应做负荷试验，以额定载荷的1.5倍作为试验载荷，载荷悬挂时间不少于10分钟，起重吊钩，卸载后不应有永久变形。对于使用一段时间的吊钩，也可以做负荷试验，起重机吊钩标准，确定使用载荷。吊钩使用一段时间后，由于钢丝绳的作用，往往使吊钩表面硬化。为防止这种表面硬化，可每半年到一年作一次退火处理，但必须根据材质控制温度，否则反而会使吊钩金属晶粒变粗，模锻吊钩哪家好，影响使用寿命。对于20号钢制成的锻造钩，退火温度可控制在500 ~ 600 ，保温后慢慢冷却，这样钢的组织不会发生变化。

对于吊钩组的检验方法一直是有争论的，其实只要解决好了吊钩组的危险断面，吊钩组的检验就会变得比较容易了。

吊钩组的危险断面。通过对吊钩受力分析，可以了解吊钩的危险断面有三个。

在吊钩的第一断面上，受到切应力的作用，切应力有把吊钩切断的趋势；

在第三断面上(这个断面处在吊钩钩尾螺纹退刀槽的位置)，受到拉应力的作用，拉应力有把吊钩拉断的趋势；

在第二断面上，受到拉应力的同时又受到力矩的作用，因而第二断面的内侧受拉应力作用，受压应力作用，根据计算，内侧拉应力比外侧压应力大1倍多。

所以，吊钩府做成内倾稍厚，外侧薄。

起重吊钩-邯郸吊钩-选华北起重(查看)由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司为客户提供“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”等业务，公司拥有“华北吊钩”等品牌，专注于机械加工等行业。，在河南省长垣县工业园区华北大道12号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。