

# 伊春镀锌波形护栏板 君宏护栏 波形护栏板镀锌钝化

产品名称	伊春镀锌波形护栏板 君宏护栏 波形护栏板镀锌钝化
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

## 产品详情

道路波型护栏板详解：波形护栏板由护栏板、立柱、联接件、柱帽、地脚螺栓构成。护栏板分成双波板和三波板，双波板规格4320\*310\*85\*4.0或3.0；三波板规格4320\*506\*85\*4.0。立柱分成圆立柱和方立柱，圆立柱规格140\*4.5\*2150或114\*4.5\*1950；方立柱规格130\*130\*6.0\*2540。联接件有防阻块和固定支架，固定支架规格70\*300\*4.5，防阻块规格196\*178\*200\*4.5。地脚螺栓分成联接地脚螺栓和拼凑地脚螺栓，联接地脚螺栓规格M16\*170或M16\*150、M16\*45；拼凑地脚螺栓规格M16\*35。高速路原材料的工作人员在今天为大伙儿讲下有关护栏板施工时应留意的难题防护栏施工时应把握各种各样设备的材料，普洱茶防护栏，非常是铺设于路基工程中各种各样管路的部位，SS级SAji三波防护栏，在施工全过程中不允许对地底设备导致一切毁坏。如遇地底通信管道、泄自来水管或涵顶土深层不够时，应调节立柱部位，伊春镀锌波形护栏板，波型梁防滑栏，或更改立柱固定不动方法。高速路原材料的工作人员在今天为大伙儿讲下有关护栏板施工时应留意的难题防护栏施工时应把握各种各样设备的材料，非常是铺设于路基工程中各种各样管路的部位，在施工全过程中不允许对地底设备导致一切毁坏。如遇地底通信管道、泄自来水管或涵顶土深层不够时，应调节立柱部位，或更改立柱固定不动方法。

企业业务范围高速路公路交通安全防护设备产品的市场销售与安装，高速路护栏板、波型护栏板、2波护栏板、3波护栏板、地面波型梁钢护栏。为何挑选君宏1.大家的生产设备是在我国的好的生产设备不但能提升产品的品质更能提升企业的服务项目。沒有好的实用工具就算是鲁班七号也不可以造就非常好的产品，的生产设备对企业是十分关键的，君安追求的是高质量的产品，在十年发展史中，大家取代了3批工业设备，chu大家应用的工业设备对比目前非常简单，生产加工速率也比较慢。在持续的发展趋向中，大家把握了销售市场行业前景与能力能力，选购了一批又一批的生产设备，巨大的提升了生产率与产品品质。2.大家具备各种各样的生产加工工作经验十几年的发展趋向使大伙儿经历了许多荆棘、艰难，除此之外大家也造就了一个又一个的意外的惊喜，解决了一个又一个的艰苦。在护栏板生产加工层面我不愿意畏惧一切难点，钢护栏我国波型需要多少钱一吨，假如顾客明确提出来规定大家都是竭尽全力充分考虑。3.大家有着新科技自主研发人员研发人员对一个企业的发展趋向十分关键，君安十分重视人才的构建，拥有高质量的研发人员才可以让公司处在立于不败之地。君游天下，宏伟诚实守信。安路民利，厚品行远。

双波波形护栏板：4320毫米×310Mm×85mm×2mm/4mm三波波形护栏板：4320毫米×506毫米×85mm×2mm/4mm波形护栏双波立柱：114mm×4.5毫米×高度；140Mm×4.5毫米×高度；波形护栏三波立柱：130Mm×130Mm×6毫米×高度；140Mm×4.5毫米×高度；规范段每千米用250块波形护栏板。立柱间距4米，波形护栏板镀锌价格，ei级波型钢护栏，波形护栏板镀锌钝化，每千米用250根立柱，边缘两个，柱帽250个，防阻块250个，联接地脚螺栓250套，波形护栏板，拼凑地脚螺栓2000套。君安企业是技术生产制造波形护栏，波型梁钢护栏，镀锌波形梁钢护栏板，扬州市防护栏，高速路防撞柱的实体线生产厂家。立柱间距：分成两米间距和4米间距；接口方式：立柱与木板接口方式有防阻块式和托平台式二种。材料：厚钢板经防腐蚀解决，是典型性的冷轧薄板商品.Q235金属表面处理：热浸镀锌、热浸镀锌静电喷塑；用途：高速路防滑设备，防护等设备。商品特性：防腐蚀特性好，耐老化，别具一格，安全性，安装简单便捷。

伊春镀锌波形护栏板-君宏护栏-波形护栏板镀锌钝化由冠县君宏交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县君宏交通设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!