

憎水型膨胀珍珠岩板 合肥膨胀珍珠岩板 安徽新起点|施工方便

产品名称	憎水型膨胀珍珠岩板 合肥膨胀珍珠岩板 安徽新起点 施工方便
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交叉口绿地中心C座 709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

透气槽、透气孔内散落的沥青珍珠岩散料必须随时清扫干净，确保其与空气相贯通。透气槽孔用红砖砌筑，竖缝不塞砂浆，使珍珠岩内的水分能迅速进入透气槽内。系统是集墙体保温和装饰功能于一体的新型墙体保温构造系统，包括膨胀珍珠岩保温板、保温砂浆、界面砂浆、抗裂抹面胶浆、瓷砖粘街剂、瓷砖勾缝剂、外墙腻子、外墙柔性腻子、金刚石真石漆、外墙弹性涂料、外墙抗碱封闭底漆、高分子多功能疏水型料将等。膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统适用于基层为混凝土墙、轻质填充砌体、粘土砖等材料的新建建筑外墙外保温涂料工程，憎水型膨胀珍珠岩板，也适用于既有建筑的节能改造。

透气槽、透气孔内散落的沥青珍珠岩散料必须随时清扫干净，确保其与空气相贯通。透气槽孔用红砖砌筑，竖缝不塞砂浆，使珍珠岩内的水分能迅速进入透气槽内。膨胀珍珠岩板是由珍珠岩矿砂预热，膨胀珍珠岩板报价，瞬时高温焙烧膨胀后制成白色颗粒状的材料，即两者生产的原材料相同，都是来源于珍珠岩矿砂。膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统是由保护层和固定材料（胶粘剂、锚栓、托架等）构成，膨胀珍珠岩板价格，并且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造。人工搅拌时必须搅拌均匀，并严格控制加水量，合肥膨胀珍珠岩板，不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀，同时要求在铁板或灰槽中搅拌，严禁在铺设面或室内地面搅拌。

RX沥青珍珠岩必须每层振捣密实，完成面应与事先确定好的坡面线相吻合，砂浆找平层、挤塑板保温层完成面应与找坡层完成面相平行。膨胀珍珠岩绝热制品是以珍珠岩为主要成分、掺加不同种类粘结剂制成的板、管壳等。其使用温度界限为-50~900C。珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火.防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均

可以天然矿石为原料。是新型环保保温材料，受到建筑商的大力推广。

憎水型膨胀珍珠岩板-合肥膨胀珍珠岩板-安徽新起点|施工方便由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽新起点装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽新起点——您值得信赖的朋友，公司地址：望江路与合作化路交汇处安高城市天地19栋A1-703室，联系人：王经理。