

水果筐清洗机厂家 济南清洗机 富瑞德食品机械

产品名称	水果筐清洗机厂家 济南清洗机 富瑞德食品机械
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市富瑞德机械有限公司

清洗筐1、清洗分为三段：为主段为热碱水，第二段为热清水，第三段为自来水。三段喷淋水除第三段自来水外都有独立循环过滤水箱，第三段自来水作为补充水回收至第二段水箱加热使用过后部分污水被自动排出。为主、二段水箱内设有电加热管道，温度从常温至99 ° C自由设定、自动恒温。

2、三段水清洗各自配备独自水泵，为主段水泵功率7.5kw，第二段清洗水泵功率7.5kw，第三段水泵功率为5.5kw，输送带电机功率0.75KW，输送速度3-15m/min可调。

3、喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度。

产品性能特点：

- 1.全不锈钢制造，满足国家对食品卫生的规定；
- 2.洗筐机上部装有压筐装置，两边装有夹筐装置，防止比较轻的筐子因出水压力过大使筐子脱离正常运行轨道。
- 3.电器带有过载保护，漏电保护，物料筐清洗机，保证操作人员的人身安全；

- 4.采用变频器变频调速，j i n g 确度高；
- 5.为使洗涤段水温达到清洗要求，使周转箱清洗。
- 6.整机内部为喷淋式设计，使清洗过程均匀，出品率高。

“洗筐机”详细介绍

设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；

水泵采用不锈钢热水泵；

电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；

设备特点

速度、温度可调，操作简便

双层滤网设计，便于随时清理

可调毛刷设计，水果筐清洗机，清洗更干净

管路减振连接，运行更稳定

需根据实际筐子尺寸及客户要求专门设计定做。

洗筐机的性能特点。

输送装置采用变频调速，以满足不同条件下的清洗要求。预洗水箱、主清洗水箱设有蒸汽加热及温控装置，以便调节水温达到好清洗效果。周转箱清洗机合理的水路设计，达到节水效果，耗水量仅为600L/小时。

周转箱清洗机主清洗部分带有不锈钢SUS304清洗喷嘴清洗，济南清洗机，可获得好的清洗效果。整机全部采用不锈钢制作。隧道两侧设有宽大可拆卸面板，便于维修和清洗。洗筐机传送的导杆可以调整，可适合多种不同尺寸的器具清洗。周转箱清洗机采用适用任何工具即可拆卸的喷嘴，并且洗筐机方向易调节。

水果筐清洗机厂家-济南清洗机-富瑞德食品机械由诸城市富瑞德机械有限公司提供。诸城市富瑞德机械有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富瑞德食品机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。