

# 自攻螺套参数 汕头自攻螺套 飞航紧固件正确选择

产品名称	自攻螺套参数 汕头自攻螺套 飞航紧固件正确选择
公司名称	新乡市飞航紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新区高新路10号
联系电话	18238629197

## 产品详情

### 自攻螺套的特点及应用

- 1 方便安装，节约成本，自攻螺套安装不需要使用丝锥攻牙，自攻螺套有自攻螺纹的功能
- 2 加强螺丝孔的强度，提高产品的质量，自攻螺套属于高强度紧固件，具有很高的强度与硬度，可以对螺丝孔进行保护，防止螺纹被损坏
- 3 具备三种外形：开槽型、三圆孔型
- 4 有两种材质可选：不锈钢与碳钢
- 5 可用于螺纹修复，当有螺纹损坏时，自攻螺套哪家好，可用自攻螺套进行螺纹修复，其修复后的螺丝孔还可用原来的螺栓；
- 6 成本低，安装简便，只需要一种工具就可以进行安装
- 7 安装不会产生不良品

## 自攻牙套应用的八大性能

自攻牙套应用，自攻牙套安装于低强度螺丝孔内可以提高螺丝孔的强度，可以提高螺丝孔的使用性能，延长螺丝孔的使用寿命。

1：自攻牙套是高强度紧固件，可用于螺丝孔内提高螺丝孔的强度，汕头自攻螺套，对螺丝孔进行保护，防止螺丝孔受到损坏。

2：自攻牙套可以自攻螺纹，安装不需要使用丝锥攻螺纹。

3：安装速度快，在安装的过程中出现不良品情况几乎为零。

4：当有螺纹受损时，可以使用自攻牙套进行修复。

5：其材质有不锈钢与碳钢两种。

6：其螺纹的种类有公制螺纹与英制螺纹，自攻牙套也可用于螺纹互换。

7：自攻牙套有3种不同的长度：302型（开槽型）、307型（三孔型）、308型（三孔型）。

8：在螺丝孔内安装自攻牙套，可以防止螺丝孔被锈结。

自攻螺套是一种自攻螺纹型的螺纹护套，常用于铝合金、塑料、铜、木制品等材料螺丝孔中提高螺丝孔的强度，防止螺丝孔的螺纹被损坏，提高内螺纹使用寿命。自攻螺套也叫自攻螺纹护套、自攻衬套、自攻牙套等，自攻螺套供应商，这是一种可以自攻螺纹的新型紧固件，安装时不需要使用丝锥攻螺纹，自攻螺套参数，可直接使用工具将其安装进入材料螺丝孔中，选择自攻螺套可以极大的提高工作效率，推进生产进程。

自攻螺纹型的螺纹护套的安装方式主要有两种：头一种为螺栓加螺母的方法，这使用这种自制的工具一般适用于少量螺套的安装与样品的安装。其安装方法为：将自攻螺套固定在对型号螺栓上，用同型号的螺母固定，使三者成为一个整体，再用扳手把螺套拧入底孔，后把螺栓退出来即可。

第二种方法为使用自攻螺套安装工具进行安装，这种方法一般适用于批量性的安装，如果数量特别多，还可以与电动或气动工具配合使用。其安装方法为：把自攻螺套安装到工具上，将装好螺套的工具旋入预制孔内一圈左右，在确保工具与预制孔端面垂直后再用力将螺套旋入。

自攻螺套参数-汕头自攻螺套-飞航紧固件正确选择(查看)由新乡市飞航紧固件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新乡市飞航紧固件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紧固件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事螺套安装工具，钢丝螺套工具，螺套自动安装工具的厂家，欢迎来电咨询。