

镇江防水检测 英诺太科测试设备公司 手环防水检测仪

产品名称	镇江防水检测 英诺太科测试设备公司 手环防水检测仪
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

真空检漏的必要性及影响系统真空度的气体来源：真空系统要求获得并保持真空状态，如果存在严重的漏气则是系统的重大缺陷，那么就需要进行相关的真空检漏。透气和漏气的本质不同。透气是气体从密度大的一侧向密度小的一侧渗入、扩散、通过和逸出的过程，任何材料都有一定的渗透率。漏气是由于材料本身的缺陷或封口部不良，导致气体分子从高压侧流向低压侧的现象。还有一种情况是常温下不发生漏气，但温度变化时由热膨胀系数的差异也可能导致漏气。图1是影响系统真空度的气体来源示意图。

试验标准的目的如下：

规定电气设备负荷规定的外壳防护等级：

防止人体接近壳内的危险部件；

防止固体异物进入壳内设备；

防止由于水进入壳内对设备造成有害影响。

摄像头在不同的环境下使用也划分出了不同的IP防水等级。

摄像头ipx0 无保护，表示不需防水摄像头ipx1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响，很少有人采用

摄像头ipx2 防滴 型 与垂直方向成15° 范围内落下的水滴无有害的影响，很少有人采用

摄像头ipx3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响，很少有人采用

摄像头ipx4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响，镇江防水检测，很少有人采用

摄像头ipx5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响，少部分摄头要求此类防水检测要求

摄像头ipx6 耐水型

任意方向直接受到水的喷射也不会入内部，国内安防监控摄像头的大部采用的防水IP等级要求

摄像头ipx7 防浸型

在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部，水下摄像头的采用的防水IP防水等级要求

摄像头ipx8 水中型

长时间浸没在一定压力的水中照样能使用，摄像头防水检测，深水摄像头的防水IP等级要求

基本功能如下所示：1、可将存储的测试信息存储到USB盘上，也可通过网线传到电脑中，手机防水检测仪，内置存储设备，信息量高达10万条。2、具有输入/输出接口，用于外围执行单元(或PLC)连接；实现自化气密性检测，防水检测。对于自动化生产线的应用具备很好的对接能力。3、特有SI2.0算法，手环防水检测仪，加上硬件的支持，足以应对环境变化所带来对检测精度的影响。如温度，湿度，大气压、气体密度、等不确定因素的影响。

镇江防水检测-英诺太科测试设备公司-手环防水检测仪由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。“检漏仪，快速连接头，气密性检测仪”选择英诺太科测试设备（太仓）有限公司，公司位于：太仓经济开发区北京东路88号中B幢，多年来，英诺太科坚持为客户提供好的服务，联系人：李怀洲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。英诺太科期待成为您的长期合作伙伴！