

高精度浙江二次元/浙江全自动二次元/浙江全自动影像仪

产品名称	高精度浙江二次元/浙江全自动二次元/浙江全自动影像仪
公司名称	苏州工业园区台仪信电子设备商行
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:台瑞 型号:TR2010 分辨率:0.001 (mm)
公司地址	苏州工业园区唯亭镇夷亭路3幢302室
联系电话	86 512 62954297

产品详情

品牌	台瑞	型号	TR2010
分辨率	0.001 (mm)	放大倍率	20-120X
操作方式	程序控制	测量精度	3+L/150
外形尺寸 (长*宽*高)	540*560*850mm (mm)		

本产品适用于产品开发、二维抄数、品质检测等领域，如钟表零件、电子接插件、五金冲压件、弹簧、线路板等。

变焦物镜倍率：0.7 x -- 4.5 x

工作距离：90 mm

物方视场：8.2 mm ~ 1.2 mm

总放大倍率：18 x ~ 120 x

照明：顶端照明、底端照明均采用白色led光源，亮度可调节

电源：220 v , 50 hz

控制方式：手动测量精度：(3 + l / 150) μ m

特点

1. 界面友好，易学易用。

2. 完善的自动寻边界及去毛刺功能，减少人为误差，提高工作效率。
3. 自动聚焦指示功能，使用户手动调焦更准确。
4. 文件可用dxf格式输出，方便用户与autocad等软件接口。
5. 可视化编程，用户可根据导入的dxf文件进行编程，适用批量检测。
6. 图文并茂的报表输出功能，用户可以轻松地输出你的检测结果。

适用范围

1	型号	2010	3020	4030	6050
2	主机体尺寸	540*560*850mm	760*600*900mm	970*670*940mm	14000-12000-10000
3	金属台尺寸	300*250mm	450*350mm	650*350mm	850*550
4	玻璃台尺寸	220*160mm	340*240mm	480*370mm	700*400
5	实际工作行程	200*100*100mm	300*200*175mm	400*300*175mm	600*500*300
6	主机体重量	150kg	180kg	250kg	
7	机台底座	高精度花岗石底座及立柱			
8	线性精度	(3+I/150) μm			
9	表面照明	led环形超亮冷光源(亮度可调)			
10	轮廓照明	led超亮圆形灯(亮度可调)			
11	计算测量功能	reica 2.5d精密测量系统软件			
12	解析力	0.001mm			
13	重复精度	0.002mm			
14	ccd	sony芯片1/3彩色ccd			
15	目镜	0.5x(可选配1x,2x)			
16	物镜	0.7x~4.5x放大倍数20x~120x			
17	载重	30kg			