

安徽恩扬减速机公司 sew涡轮减速机公司 芜湖涡轮减速机公司

产品名称	安徽恩扬减速机公司 sew涡轮减速机公司 芜湖涡轮减速机公司
公司名称	安徽恩扬传动技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单元504
联系电话	17354291967 17354291967

产品详情

使用齿轮sew减速机之前的准备工作：

齿轮减速器的工作温度为0-40。在安装轴之前，应先清洁齿轮减速机。另外，检查安装轴是否有刮擦和污垢。如果有划痕或脏污，则需要清洁。

齿轮减速机的使用和维护

- 1.安装减速器后，检查其是否灵活。执行空载测试以供使用。在正常操作中，逐渐施加负载。
- 2.减速器严禁超过额定负荷。
- 3.应在使用前和工作期间检查减速器油位。出厂前，机器已注满润滑油。润滑油名称：中型工业齿轮油GB5903-86220。
- 4.换油时，请等待齿轮减速器冷却。无需担心燃烧，但要使其保持温暖，因为它会增加油的粘度并使其难以排出油。（注意：关闭传输设备的电源，以防止意外打开电源！

摆线sew减速机出厂后，一般规定有200小时左右的磨合期(超过时间必须换油)，这是减速机械使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证减速机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重要环节。

- 1.合理选用润滑油，特别是输入功率大于11KW的减速电机须使用中负载齿轮油。注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、油位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油缺少过多，芜湖涡轮减速机公司，应分析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每周都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。立式带油泵的减速机接电源时注意油泵旋转方向，顺时针旋转为正确。

2.保持减速电机清洁，及时调整、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。

3.磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。

sew减速机是一个重要的动力传输设备，是一种动力传递机构，其使用齿轮变速器来将电动机（电动机）的转数减小到所需的转数以获得更大的扭矩。借助用于传输动力和运动的当前机制，减速器具有非常广泛的应用范围。

减速机的正常操作技巧：

1、如果油温太高（80 °C或更高）或在使用过程中出现异常噪音，请立即停止使用并检查原因。故障排除或更换润滑剂后，可以继续使用它。

2、蜗轮减速机必须使用固定的品牌和编号齿轮油。请勿混合使用不同品牌，sew涡轮减速机公司，编号或不同类型的油。换油过程需要首先清洁内部，然后再注入新油。

3、在极端低温（例如-10 或更低）的情况下，有必要考虑环境温度对减速器的影响，并考虑使用电炉的配置。这个非常重要。定期观察机油，看是否有异常现象，例如噪音或振动。

4、更换机油时，请等待减速器冷却并停止运转。但仍应坚持温热，完全冷却会增加油的粘度，并使其变得困难。

5、如果油温超过80 °C或油池温度超过100 °C，并且在运行过程中发生异常噪音，sew涡轮减速机公司，请停止使用。需要摆脱原因并更换润滑剂，然后再继续操作；

6、用户应合理使用保护规则 and 规定，并仔细记录减速器的运行状况以及检查过程中发现的任何问题。上述规定必须严格执行。

7、在运行200-300小时后应更换机油。为了将来使用，应定期检查机油的质量，sew涡轮减速机公司，并及时更换任何杂质或劣化的机油。通常，对于需要长时间运行的减速器，每隔5000小时或每年一次用新机油更换它。另外，请预先用新机油更换长时间不使用的减速机。设备必须使用与原始商标相同的机油，并且不得与不同商标的机油混合。可以混合使用具有相同商标但粘度不同的油。

安徽恩扬减速机公司-sew涡轮减速机公司-芜湖涡轮减速机公司由安徽恩扬传动技术有限公司提供。安徽恩扬传动技术有限公司位于安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单元504。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩扬减速机在减速机、变速器中享有良好的声誉。恩扬减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩扬减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。