

周口混泥土密封固化剂地坪施工 弘康环氧地坪漆生产商

产品名称	周口混泥土密封固化剂地坪施工 弘康环氧地坪漆生产商
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业，公司引进全套先进技术、设备及原材料，提供环氧地坪施工工艺指导，自主研发生产的各系列产品

混泥土密封固化剂地坪密封固化剂地坪是近几年来，人们使用比较多的一种地坪，在施工的时候，要严格按照规定的要求进行，尤其是环境温度方面，如果是温度低于四度的话，是需要使用塑料布对混凝土进行完全的覆盖了，在施工完成后，还要做好养护工作。

彩色自流平地面的价格与颜色无关。技术员匹配颜色。技术人员可以匹配客户建议的任何颜色。自流平地坪工程的表面涂层美观、高度洁净、耐磨、承重，的是美观的装饰效果，因为人类视觉的反应是表面的颜色和效果。自流平地坪工程表面涂层的质量缺陷包括:缩孔、斑驳、图案、色差、浮色、变色、、咬底、泛白、拉丝、无光、起皮、粘贴、涂油、桔皮等质量问题。

1.彩色自流平地坪面拉丝:由于施工粘度过高，雾化不良，稀释剂溶解能力差，固含量过高，固化剂选择不当，速度过快，容易形成拉丝现象。

2.彩色自流平地坪面涂料无光泽:树脂含量太低，涂料细度不合格，溶剂差，底层太粗糙，环境条件差。

3.彩色自流平地坪面涂层剥落:表面处理不当，基材表面太光滑，涂层间隔太长，重涂时未进行表面处

理。

4.彩色自流动平地坪面油涂层:固化剂类型选择不当，溶剂或软化剂沸点过高和添加比例不正确。环氧化物自流动平地坪面涂层。

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，混泥土密封固化剂地坪，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业，公司引进全套先进技术、设备及原材料，提供环氧地坪施工工艺指导，自主研发生产的各系列产品

混泥土密封固化剂地坪密封固化剂地坪进行养护的时候，表面不要上蜡或者是使用其他的密封剂进行涂刷。同时还要保持它的清洁，要经常的进行打扫。每周可以清洁两次到三次就可以了。由于水会加速反应，会促进地面的密封，还会产生光泽，因此在清洁的时候，可以使用一个黑色的纤维垫片或者是刷子头，安装在自动清洗机上面进行洗刷，这样就能够加快光亮的出现了。

周口混泥土密封固化剂地坪施工-弘康环氧地坪漆生产商由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司是一家从事“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“弘康地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！