

阳谷暖通抗震支架 聊城金材门窗制造厂

产品名称	阳谷暖通抗震支架 聊城金材门窗制造厂
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

- 1) 加工应规整，位置应正确，埋设平整牢固。
- 2) 暖通抗震支架与管道连接紧密，固定应牢固。
- 3) 暖通抗震支架不得漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。
- 4) 固定在建筑结构上的管道支架，不得影响结构安全。
- 5) 暖通抗震支架的间距根据不同材质，按照设计及施工规范要求设置。
- 6) 给水立管管卡安装，暖通抗震支架，层高 5米每层设置一个，层高 5米，每层安装不得小于2个，管卡安装高度1.5-1.8米。两个以上管卡可匀称安装。
- 7) 当各种管材为综合支架时，综合支架间距取大管设置间距，小管再补充单独的支吊架。
- 8) 管道安装完毕后，应按要求逐个核对支架的形式、材质位置。
- 9) 型钢加工应尽量采用机械切割，当必须采用气割时，应切割规整。支架开孔时 12的口径采用台钻

开孔， 12采用气割开孔。

10) 吊杆的丝扣伸出螺母的长度应是螺母直径的1/2为宜。

11) 暖通抗震支架的形式应参照本方案施工。施工中对安装形式如有争议时可另协商调整。

12) 倡导使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板，以点带面（特别是本文无提及的做法）

暖通抗震支架C型钢卷边带有锯齿，有效抗剪、止滑，抗冲击，外表美观，条形安装孔，灵活方便；

铰链接件实用性强，适合于各种连接，简单快捷，外表美观；抗震连接件适用各种规格的型钢，可用作轴向支撑和横向支撑的支架连接；可根据现场情况灵活调整角度安装；成对适用可很好的抵抗轴向力或横向力；

暖通抗震支架立杆使用C型钢，暖通抗震支架立杆使用螺栓结合C型钢加强，斜支撑也使用C型钢，依托抗震连接件，可完成单管或者组合抗震连接；所有组成部件表面处理可根据客户要求选择：镀锌板、电镀锌、热浸锌、喷塑、金属图层或者达克罗。

对于暖通抗震支架很多时候安装这种支架的速度是其他综合直接安装速度的八倍左右，而使用安装成本仅仅是安装其他综合支架成本的二分之一，只要能够按照图纸进行顺利施工就能大大缩短安装使用的工期。

施工暖通抗震支架要能依据不同情况进行合理设计一般为了保证管廊支架在使用中的安全和结实，在施工管廊支架时就要能依据不同情况来进行合理设计，具体情况有这些：当碰上施工中管线比较多时，会引起管线过管廊时出现标高不足情况，再加上管线布置过密后还会影响施工操作空间和以后支架的检修；为了有效解决这种情况的发生，在进行施工管廊支架时就要能进行充分考虑这些因素，可以设计将部分管线进行修改或者尽量对管线的走道宽度适当加宽，以能有效保证顺利施工管廊支架。

阳谷暖通抗震支架-聊城金材门窗制造厂由山东金材门窗科技有限公司提供。“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”选择山东金材门窗科技有限公司，公司位于：山东长清紫薇路800号，多年来，山东金材门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东金材门窗期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。