

山东省纺科院 福建纺织品耐干热色牢度试验仪3工位

产品名称	山东省纺科院 福建纺织品耐干热色牢度试验仪3工位
公司名称	山东省纺织科学研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市山东路195号
联系电话	13515326790

产品详情

标题 LFY—301 熨烫升华色牢度试验仪

内容

技术指标

- 1、温度控制范围：室温 ~ 250
- 2、温度控制精度：± 1
- 3、测试时间：1秒 ~ 99.99 ± 0.1秒
- 4、测试压力：4kPa ± 1kPa
- 5、加热功率：400W/每个工位
- 6、电源：AC220V , 50Hz 1.2kW

如果选上染率很低的染料，即使经过加工能临时达到所需要的高深度颜色，染料的结合也不会牢固，会在使用或再加工过程中脱落。每一只染料的简介中，都有介绍该染料的染色牢度级数。选择染料时，一定要根据产品要求的色牢度级数选择染料，且相拼色的染料的染色牢度也要相近。比如，染料自身的染色牢度仅能达到2~3级，甚至1~2级，

图片

标题 LFY—301 熨烫升华色牢度测试仪

内容

技术指标

- 1、温度控制范围：室温 ~ 250
- 2、温度控制精度：± 1
- 3、测试时间：1秒 ~ 99.99 ± 0.1秒
- 4、测试压力：4kPa ± 1kPa
- 5、加热功率：400W/每个工位
- 6、电源：AC220V , 50Hz 1.2kW

近年来，在国际纺织服装贸易中，对色牢度的要求除了保证产品的质量外，还不断重视其安全性和环保性。当前，各国利用法律、法规、标准等形式对纺织品中涉及人体健康、环境保护等有害物质不断提出新的指标，

图片

标题 LFY—301 熨烫升华色牢度测试仪

内容

技术指标

- 1、温度控制范围：室温 ~ 250
- 2、温度控制精度：± 1
- 3、测试时间：1秒 ~ 99.99 ± 0.1秒
- 4、测试压力：4kPa ± 1kPa
- 5、加热功率：400W/每个工位
- 6、电源：AC220V , 50Hz 1.2kW

不要在席子上、藤椅和木板上睡觉。因为丝绸的纤维比较细，经不起过分摩擦，不要连衣抓痒，由于丝织品长纤维抱合力不如其它混纺纤维织物，受外力影响易造成并丝，也叫排丝、披丝。 2不要洒除臭剂或香水，熨烫升华色牢度试验仪欢迎咨询，不要放置樟脑丸。因为这些都是化学衣服，容易损坏丝绸，尤其是白色丝绸，如碰到这些会使衣服面料发黄的。

图片

山东省纺科院-福建纺织品耐干热色牢度试验仪3工位由山东省纺织科学研究院提供。“静电仪,纺织仪器,阻燃仪器,纱线仪器,色牢度仪器”选择山东省纺织科学研究院,公司位于:青岛市山东路195号,多年来,山东省纺科院坚持为客户提供好的服务,联系人:杨成丽。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。山东省纺科院期待成为您的长期合作伙伴!