

环氧富锌底漆 福州中新化工涂料 福州环氧富锌底漆报价

产品名称	环氧富锌底漆 福州中新化工涂料 福州环氧富锌底漆报价
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

【施工参考】：

- 1、前道配套用漆：氯化橡胶铝fen防锈漆，环氧煤沥青防锈漆等。
- 2、后道配套用漆：氯化橡胶防污漆及各色氯化橡胶面漆。
- 3、表面处理：底材要处去油污和杂物，保证干净。
- 4、该漆可喷涂、刷涂、或流涂，如果粘度过大，务必要用zhuan用稀释剂。

氯磺化聚乙烯防腐漆

【组成】：氯磺化聚乙烯防腐漆是由特种合成橡胶--氯磺化聚乙烯树脂与各种颜料、填料、youji溶剂等构成的成分一和各种改性树脂、硫化剂等构成的成分二组成。两组份按规定比例分装供应。

【特性】：该氯磺化聚乙烯防腐漆具有优异的综合性能，福州环氧富锌底漆电话，良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能，且难燃自熄。

水性氨基油漆【组成】：水性氨基油漆是由水溶性bing烯酸树脂、水溶性氨基树脂、助剂及水配制而成的水溶性漆。

【性能及用途】：水性氨基油漆漆膜光亮坚硬，具有良好的耐光性、耐久性、柔韧性及耐化学腐蚀性，并有较好的耐湿热、耐盐雾性。适用于各种金属表面或涂过各色水性bing烯酸烘漆、溶剂型bing烯酸烘漆

、氨基漆等表面。

【技术指标】：项目指标漆膜颜色及外观合格粘度60-100S冲击强度50kg/cm²附着力2级耐水性50h无变化耐油72h无变化干燥时间（120 -140 烘干）40分钟【施工参考】：将底材处理干净，无油无杂质，福州环氧富锌底漆采购，使用前将漆搅拌均匀，刷涂、浸涂或喷涂均可，如果漆粘度过大，用脱离子水稀释，切勿乱用其他类稀释剂。

喷涂粘度太低

解决措施：兑稀时严格掌握水的用量，一般10%左右。

水挥发太慢

产生原因：环境温度太低，空气湿度太大，风速太低；

解决措施：提高环境湿度、降低湿度、加强通风；

工件温度过低

解决措施：适当提高工件温度。

静电喷涂与传统空气喷涂的特点

静电场分布不均匀和静电屏蔽，使被涂物各部的涂膜不均匀：凸出、尖端、锐边处膜厚；凹处膜薄，环氧富锌底漆，甚至可能涂不上漆；不良导体制成的物件，福州环氧富锌底漆报价，涂装前要经过导电处理，否则很难涂上漆。

涂装环境的温度和湿度对涂装效果影响很大，对所用涂料要求也高。

环氧富锌底漆-福州中新化工涂料-福州环氧富锌底漆报价由福州中新化工有限公司提供。环氧富锌底漆-福州中新化工涂料-福州环氧富锌底漆报价是福州中新化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。