

30-45马力机械驱动植树挖穴机

产品名称	30-45马力机械驱动植树挖穴机
公司名称	潍坊富瑞达机械有限公司
价格	3900.00/箱
规格参数	型号:IWX--50 产地/厂家:潍坊启周机械有限公司 等级:一级
公司地址	潍坊市潍城区北关街办偏凉子工业园内
联系电话	86 0536 8277234

产品详情

型号	IWX--50	产地/厂家	潍坊启周机械有限公司
等级	一级	产品类型	全新
配件类型	直径20---100CM	适用领域	林业、农业
品牌	潍坊		

主要技术规格型号iwx--50作业直径(cm)：50配套动力：30-45马力(22-33kw)作业深度(cm)：60作业效率（个/分钟）：3 - 5 连接形式：三点悬挂拖拉机动力输出转速(r/min) 540、720钻头转速(r/min) 1752、1738型整机重量(kg) 260外型尺寸(长*宽*高)mm 2300*800*665

可以6台一个裸装架2300*800*2250

潍坊市瑞富达机械厂坐落于风景优美、交通便利的风筝之都——山东潍坊。是一家专门生产植树机、挖坑机、扫雪机、树坑机为主的生产型企业。其主要产品有种植机、挖坑机、挖穴机，其产品在同行业中独树一帜，有一支专业化的技术研发队伍和工作团队，其产品荣获国家多项专利。福瑞达机械厂资金雄厚，技术精湛，售后服务周到，一直得到客户的好评。

用及保养常识:

一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；

4、工作时配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；

6、转动和停止之前手脚远离机器。

二、操作前的检查

1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-40:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；

2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；

5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；

三、保养

1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；

2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；

3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；

4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；

5、及时更换刀片

四、保存

把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样机子使用寿命能更长。

机械保养常识：

1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前检查机油油位。

2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。

3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。

4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

5、非专业人员不得调整化油器。

6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

- 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。
- 8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
- 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。
- 11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。
- 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂