

地坪漆 福州中新化工涂料 福州环氧树脂地地坪漆

产品名称	地坪漆 福州中新化工涂料 福州环氧树脂地地坪漆
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

主要种类

环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，福州地坪漆批发，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐地地坪漆，耐磨地地坪漆，防静电地地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常良好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。

防静电地坪漆起皮的原因

- 1、基础地面含水率过高，超过8%，地坪漆，这种情况应将基础地面的含水率降低，可选择打开通风口进行通风，含水率降低后方可施工。
- 2、基础地面各区域含水率不均匀，上完面后导致部分潮湿区域起皮，这种情况应起皮部分进行返工，在干好的区域进行施工。
- 3、底漆附着力不够，成熟的工艺流程可以将环氧地坪做成0.3mm以上任意厚度，不会因为地坪漆的厚度过厚而造成环氧地坪的起皮现象，这种情况应根据地面的实际情况进行底漆的施工，不要节省眼前的成本。底漆要打够。
- 4、底漆没有防潮功能，不是专业的地坪漆，这种情况应选择好的防静电地坪漆，具有防潮功能的地坪漆。

解决地坪漆缺陷对策：

- A、施工温度控制在15~25 ° C之间；不要随意在现场加溶剂。

B、混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上，不要一直存放在混合的容器里，涂料接触混凝土被冷却，福州环氧树脂地地坪漆，反应热能及时散发，可以使固化时间变长，混合使用寿命增加；另外，混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量，所以要严格根据环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。

施工流程

基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，福州金刚砂耐磨地坪漆，并渗入到混凝土内层。

中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

地坪漆-福州中新化工涂料-福州环氧树脂地地坪漆由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司为客户提供“地坪底漆、防腐漆、工业漆”等业务，公司拥有“中新佳美”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。