

福州环氧树脂地坪漆价格 福州中新佳美涂料

产品名称	福州环氧树脂地坪漆价格 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

地坪漆施工常见问题及解决方法

地坪漆具有亮丽、美观、耐磨、防水、防腐等特点，现在很多公共场合都会用地坪漆，那么地坪漆施工中会出现哪些问题呢？怎么处理呢？我们一起来了解下吧：

- 1、地坪渗色：渗色是指在一种涂膜上涂覆另一种颜色的漆时，底层部分渗入到面层涂膜中而使面层涂膜变色的现象。产生渗色的原因主要是：1：底漆不干，2：底漆和面漆的色差，3：没涂底或底材中含有色物质。
- 2、地坪漆漆面花纹：涂膜表面色彩局部不均匀，出现斑痕，条纹和色相杂乱的现象，原因主要是由于施

工过程中，福州环氧地坪漆哪家好，涂料没有充分搅拌均匀、涂抹不均匀等造成。

业内专家建议：尽量使用环保水性高性能地坪材料。耐磨性更强，并且外表光滑平整，有亮光，半光，亚光及多种颜色可供选择，另外可做防滑地面、哑光或高光地面，其由于以水为稀释剂，清新、无毒、无异味，使得在空气不流通的工作环境里，人们也不会有不舒服的感觉。环保水性高性能地坪材料是好工厂地坪材料的肯定选择。

油漆多色彩、个性化、环保化和多功能化发展趋势也越来越明显。环保、健康已经成为未来涂料发展的主色调，VOC（挥发性有机化合物含量）为零的环保涂料是目前最流行的环保涂料。

福州环氧树脂地坪漆价格-福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。“地坪底漆、防腐漆、工业漆”选择福州中新化工有限公司，公司位于：福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号，多年来，福州中新化工坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州中新化工期待成为您的长期合作伙伴！