

# 市政卫生管理专用推雪板 | 除雪铲

产品名称	市政卫生管理专用推雪板   除雪铲
公司名称	潍坊富瑞达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:潍坊 型号:TX--150 市政机械类型:除雪车
公司地址	潍坊市潍城区北关街办偏凉子工业园内
联系电话	86 0536 8277234

## 产品详情

品牌	潍坊	型号	TX--150
市政机械类型	除雪车	产品别名	x
产品用途	推雪		

潍坊市瑞富达机械厂坐落于风景优美、交通便利的风筝之都——山东潍坊。是一家专门生产植树机、挖坑机、扫雪机、树坑机为主的生产型企业。其主要产品有种植机、挖坑机、挖穴机，其产品在同行业中独树一帜，有一支专业化的技术研发队伍和工作团队，其产品荣获国家多项专利。福瑞达机械厂资金雄厚，技术精湛，售后服务周到，一直得到客户的好评。

本产品适用于公路及窄小场地。操作方便，性能优良。

适用于25马力以上多种拖然盗竟医印 s 糜谏鞘械缆泛透髦止返娜磳不 冗w 筲野诶?0°实现双向排雪。具备可靠的弹簧缓冲装置，快速挂接装置使主机一机多能。全部操纵由驾驶员一人进行液压操纵，安装快捷。铲两侧备用灵活堵板装置，方便排雪控制。

驱动底盘：农用拖拉机等驱动功率(马力)：35—90整机形式：铲刮式作业对象：自然积雪、轻度压实雪除雪深度(m)：0.5—0.75作业时速(km/h)：5—15除雪能力(m<sup>2</sup>/h)：5000—20000不含主机重量(kg)：180kg

潍坊市瑞富达机械厂坐落于风景优美、交通便利的风筝之都——山东潍坊。是一家专门生产植树机、挖坑机、扫雪机、树坑机为主的生产型企业。其主要产品有种植机、挖坑机、挖穴机，其产品在同行业中独树一帜，有一支专业化的技术研发队伍和工作团队，其产品荣获国家多项专利。福瑞达机械厂资金雄厚，技术精湛，售后服务周到，一直得到客户的好评。

用及保养常识:

## 一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；
- 6、转动和停止之前手脚远离机器。

## 二、操作前的检查

- 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-40:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；
- 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；
- 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；

## 三、保养

- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；
- 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；
- 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；
- 5、及时更换刀片

## 四、保存

把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样机子使用寿命能更长。

机械保养常识：

- 1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前检查机油油位。
- 2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。

添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。

- 3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。
- 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。
- 5、非专业人员不得调整化油器。
- 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。
- 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。
- 8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
- 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。
- 11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。
- 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂