

旁路烟气脱硫挡板门 临沂脱硫挡板门 明通电力公司

产品名称	旁路烟气脱硫挡板门 临沂脱硫挡板门 明通电力公司
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

厂家供应电动调节型脱硫挡板门按客户要求生产

脱硫挡板门 在大型火力发电机组烟气脱硫（FGD）系统中，烟气脱硫挡板门是脱硫装置进入和退出运行的重要设备。每套FGD脱硫挡板系统由进、出口挡板门和旁路挡板门，公用一套密封空气系统（包括电加热器）组成。挡板门采取带密封空气的单轴双挡板结构型式。每个挡板叶片四周设有镍合金密封片，挡板门本体上密封风入口设有密封风阀，和挡板门之间为机械联动。烟气挡板开，密封风阀关；烟气挡板关，密封风阀开。挡板门关闭时，在双层叶片间注入密封空气，以达到有效隔绝前后介质的目的。

烟气脱硫双层百叶窗式挡板风门引进国外先进技术生产制作，挡板门用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中，挡板风门通常采用百叶窗式双层挡板结构，旁路烟气脱硫挡板门，关断时双层挡板之间通入密封，实现隔离关断烟气的作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

2000标引风机出口电动脱硫挡板门来图加工

脱硫挡板门所述门框外端固定连接有一对法兰盘，所述法兰盘外端开凿有若干个螺栓孔，且螺栓孔均匀分布于法兰盘外端，可以方便工作人员使用螺栓对气密封挡板门进行安装。

进一步的，两个所述旋转轴的外端均转动连接有稳定轴承，两个所述稳定轴承分别与门框的左右两端固定连接，可以使旋转轴的转动更加稳定。

进一步的，所述上密封条和下阀板挡条的右端均固定连接有若干个支撑块，且支撑块的上端与门框的内壁固定连接，在工作人员锤击上挡板条或下挡板条时，电动圆形烟气脱硫挡板门，支撑块可以对上密封条或下阀板挡条起到支撑保护作用，有效避免上密封条或下阀板挡条受锤击影响而受损。

脱硫挡板门挡板门特点：1、挡板门用于有腐蚀性介质的烟气脱硫系统时，可以使用不锈钢或抗化学腐蚀材料，或着橡胶内衬。2、挡板门的特殊叶片和密封系统是其能在温度超过400度的高温烟气中应用。3、根据安装环境、操作条件以及客户要求的不同，百叶窗烟气脱硫挡板门，ML系列挡板门可以采用电动、气动或液压驱动。百叶窗挡板门的优点：1、更少的叶片、承重部件以及活动部件，挡板门具有抗扭转性能，采用刚性设计，临沂脱硫挡板门，并能活动连接。2、叶片边缘长度大幅度减少（大约50%），采用可调节的密封装置，使之具有更好密封性能，达到0泄漏。3、密封部分没有摩擦负载，能更好的进行长期密封。4、由于挡板门采用了流线型设计，压力损耗更少。5、低噪音。6、在所有的操作过程中，通过弹簧装置作用在外部杠杆上，使挡板门的密封效率更高。7、挡板叶片的设计采用了活动连接，生产的温度梯度更小。8、安装方便，密封可以调节。9、密封材料容易更换。10、密封结构采用线性设计，使挡板叶片不会由于受到热膨胀、管线扭曲或通过凝结吸收密封膨胀而产生堵塞的情况。

旁路烟气脱硫挡板门-临沂脱硫挡板门-明通电力公司由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明通电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，联系人：魏盛。