

晋中人造草坪 晋中人造草坪造价 晋中人造草坪施工

产品名称	晋中人造草坪 晋中人造草坪造价 晋中人造草坪施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

晋中人造草坪 晋中人造草坪造价 晋中人造草坪施工

人工草坪足球场基础施工及安装方法

绿草如茵的足球场是运动员挥洒汗水的地方，那么足球场的绿草您知道是怎么回事吗？其实大多数是人造草坪哦。人造草坪足球场的施工一般包括两大部分，场地基础施工和草皮安装。

一、场地基础施工

设计场地所依据的是：足球场地所在地的地质报告；所在地的年降水量；所在地位置的实地察看。优正人造草坪足球场地的基础是人造草皮的承载体，它的质量的好坏将直接影响到整个人造草坪足球场的性能。

优正人造草坪足球场场地的基础的基本要求是稳定，不塌陷。按照其构造不同可分为多种面层：沥青面层、水泥面层、二灰石面层和瓜子石面层。

沥青面层在全国较为普及，它本身具有防水性能，不能使水直接渗透，只能靠场地坡度斜排水。在雨水较大时，场地积水会汇集成小型流水，对草坪上的石英砂、橡胶颗粒造成流失，场地边缘也会积水过多，在短时间内不易将积水排出。水泥面层也存在同样的问题。

而二灰石面层本身灰号可调整较小，瓜子石本身无灰号，因此这两种面层基础的渗水性比较好。石子大小同沥青面层的石子大小相同，雨水能直接渗透到下面的碎石层及干硬土层，这样可以减少草坪上的石

英砂及橡胶颗粒的流失，缓解场地积水状况。但是这两种面层不能在冬季较为严寒的地区使用，因为渗入面层的水如果不能及时排出，将会在严冬节冰膨胀，导致场地表面出现凹凸不平的现象。

二灰石面层和瓜子石面层都具有较好的渗水性，而且面层和沥青相同，在价格上相对便宜许多。因此建议使用二灰石面层和瓜子石面层作为人造草坪足球场的场地基础，但是在冬季较为严寒的地区还是使用沥青或者水泥面层为好。

其施工要求如下：采用沥青或者水泥面层的场地基础可以参考路面的施工要求，但是在施工时要注意保持整体的形状，使场地中间高四周低，坡度要均匀保持在0.5%，场地四周要设立水沟一便排水。二灰石面层和瓜子石面层的场地基础要求预埋排水管路。

二、优正人造草坪草皮铺设过程

1

参考运动场地实地情况，布置场地标线，绘制平面设计图和效果图，匹配不同性能和厚度的人造草坪。

2 进行基础的处理，修补，清理。

3 铺设优正人造草坪。人造草坪必须由专业人员使用专业工具进行铺设。成卷的材料到达施工现场后，按照图纸的要求，由施工人员进行切割，每块草坪接缝口用专用的接口带涂上胶水连接或者用专门的机器缝制，使整个草坪联为一体。安装时要求空气湿度不能太大，避免在雨天或雾天施工。

4 充注石英砂和橡胶颗粒。在草坪上充注石英砂，使石英砂隐藏在草丝的根部，起到保护草丝的作用。然后在石英砂上均匀的铺撒橡胶颗粒。充注石英砂和橡胶颗粒的厚度按照不同高度的草坪而定，要求橡胶颗粒低于草丝面约10mm左右。

5 清理现场及验收。核对现场划线的具体尺寸，严格检查草坪粘接是否牢固，处理石英砂和橡胶颗粒层不均匀的现象，验收完工。