

工地施工安全带定做 工地施工安全带 渝西劳保安全带

产品名称	工地施工安全带定做 工地施工安全带 渝西劳保安全带
公司名称	昆明市官渡区渝西劳保用品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区蓝天机电市场6区1栋B面4-5号
联系电话	15969598495 15969598495

产品详情

安全带的品种分类及结构

安全带分为围杆安全带和悬挂、攀登安全带两类。

安全带按品种系列化，工地施工安全带定做，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。符号含意如下：

D——电工，DX——电信工，J——架子工，L——铁路调车工；

T——通用(油工、造船、机修工等)；

W——围杆作业；W1——围杆带式，W2——围杆绳式；

X——悬挂作业；

P——攀登作业；

Y——单腰带式；F——防下脱式，B——双背带式，S——自锁式；

H——活动式，G——固定式。

符号组合表示举例如下：

DW1Y——电工围杆带单腰带式；

TPG——通用攀登固定式。

安全带的正确使用方法：

1. 在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时，必须系好安全带；
2. 安全带应该高挂低用，注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用，一旦发生坠落，将增加冲击力，带来危险；
3. 安全绳的长度限制在1.5~2.0m，使用3m以上长绳应加缓冲器；
4. 不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用；
5. 安全带上的各种部件不得任意拆掉，使用2年以上应抽检一次；
6. 悬挂安全带应作冲击试验，工地施工安全带哪家质量好，以100kg重量作自由坠落试验，若不破坏，该批安全带可继续使用；
7. 频繁使用的绳，要经常作外观检查，发现异常时，应提前报废；
8. 新使用的安全带必须有产品检验合格证，无证明不准使用。

安全带使用要求

- (1) 凡坠落高度在基准面2m以上（含2m）存在坠落风险的作业均视为高处作业，高处作业人员必须按要求系挂安全带。
- (2) 在进行脚手架搭设、高处模板拼装、临边护栏安装等移动频率较高的高处作业时，必须使用全身式双卡扣安全带（即五点式双卡扣安全带），工地施工安全带加工，保证作业过程中，至少有1个有效安全扣在使用。其它移动频率较低的高处作业可使用单卡扣安全带。安全带上的绳带长度应限制在1.5~2.0m之间，使用3m以上长绳应加缓冲器。
- (3) 各工区项目部应按照不同施工情况，为施工作业人员配备符合作业要求的安全带，并定期对安全带使用状态进行检查。
- (4) 每次使用前作业人员应检查安全带绳带有无变质破损现象，检查有无检验合格标签及合格标签是否在合格有效期内，发现破损、超期情况严禁使用。？
- (5) 安全带应高挂低用，禁止系挂在移动或不牢固的物体上。如无固定挂处，工地施工安全带，应拉设

安全绳（适当强度的钢丝绳或尼龙绳），把安全带挂在安全绳上。？

（6）安全带应贮藏在干燥、通风的环境内，不可接触高温、明火、强酸、强碱和尖利的硬物。

（7）风力超过6级时，严禁进行室外高处作业。

工地施工安全带定做-工地施工安全带-渝西劳保安全带由昆明市官渡区渝西劳保用品经营部提供。行路致远，砥砺前行。昆明市官渡区渝西劳保用品经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!