

马路防撞护栏 山东荣信护栏加工厂

产品名称	马路防撞护栏 山东荣信护栏加工厂
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

产品详情

- 1、 选用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。
- 2、 模板加工按机械制造的工艺进行，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改，马路防撞护栏，合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。马路防撞护栏模板的安装应严格按照规范要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。
- 3、 在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在马路防撞护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑马路防撞护栏模板，确保其牢固稳定性。
- 4、 模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆、不污染。安装模板时，严格控制错台现象。
- 5、 马路防撞护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

马路防撞护栏通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

- 1、 钢板易氧化生锈；
- 2、 容易刮伤汽车；
- 3、 生产成本比较高；
- 4、 较轻的冲击力容易造成护栏变形；

5、生产过程容易产生污染。

马路防撞护栏所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的马路防撞护栏。

马路防撞护栏解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加。

马路防撞护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。

有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的危险）。

我公司优势

1.公司技术力量充足

2.工程案例众多、从业经验丰富

3.公司拥有经验丰富的施工团队，安装人员长期从事桥梁护栏工程及金属护栏的施工项目，素质高、经验足，工程质量，并受到客户的一致好评

4.有运输物流和配货车队合作，大大降低运输费用的成本和缩短运输时间。

马路防撞护栏-山东荣信护栏加工厂由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。山东荣信护栏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！