脱硫塔防腐热力 金芝麻环保 泸州脱硫塔防腐

产品名称	脱硫塔防腐热力 金芝麻环保 泸州脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

几种湿法烟气脱硫工艺简介

氨法脱硫是一种、低耗能的湿法脱硫方式，脱硫过程是气液相反应，反应速率快，脱硫塔防腐耐低温，吸收剂利用率高，能保持脱硫效率95—99%。 氨在水中的溶解度超过20%。

氨法具有丰富的原料。氨法以氨为原料，其形式可以是液氨、氨水和(NH4)2 · CO3。目前火电厂年排放SO2约1000万吨，即使全部采用氨法脱硫，用氨量也不超过500万吨/年，供应完全有保证。

氨法的特点是 SO2的可资源化，可将污染物SO2回收成为高附加值的商品化产品。副产品(NH4)2 · SO4是一种性能优良的氮肥，在我国具有很好的市场前景。

目前烟气脱硫技术种类达几十种，泸州脱硫塔防腐，按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态，烟气脱硫分为：湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。湿法脱硫技术为成熟，操作简单。

1湿法脱硫的优点

湿法烟气脱硫技术为气液反应，反应速度快，脱硫，一般均高于90%，技术成熟，适用面广。湿法脱硫技术成熟，生产运行，在众多的脱硫技术中，始终占据主导地位，占脱硫总装机容量的80%以上。

2湿法脱硫的缺点

生成物是液体或淤渣，难处理，设备腐蚀性严重，脱硫塔防腐热力，洗涤后烟气需再热，能耗高，占地面积大，投资和运行费用高。系统复杂、设备庞大、耗水量大，一般适用于大型电厂。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

2PPH滤网的设计要求与安装注意事项　　1、滤网的有效通流直至少大于循环管入口孔径的3.2倍，对于直径大于28mm的固体颗粒，过滤精度达到100%。滤网阻力不大于500Pa，设计滤网的外形尺寸时应综合考虑吸收塔循环泵入口和其他管口的大小和方位。避免碰撞，便于安装施工和优化设计。

　　2、安装法兰的防腐技术要求，法兰为碳钢法兰，焊接在塔内壁上，经螺栓连接滤网法兰，焊接后法兰与螺栓做玻璃鳞片漆防腐，鳞片厚度不得小于3mm。

以下为滤网更换一年后，回访用户，在停产大修期间打开，脱硫塔防腐耐高温，滤网无堵塞无变形，整个喷淋系统四层喷淋系统，300个喷嘴，仅堵塞8个。ppH滤网积极有效的维护了整个喷淋系统的正常运行。

　　目前较早安装滤网的一套脱硫系统自2013年运行至今，未出现使用故障。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

银芝麻材料针对厂矿设备磨损的实际情况和用户需要，高分子材料和全新配比，通过先进工艺研制成功的一种性能优良的新型抗磨耐腐蚀材料，产品耐高温性能优越，可用于处理、、氯离子等强酸碱在高温环境下存在的腐蚀问题，同时涂膜具有很高的硬度，可用于长效防腐耐冲刷。

产品特点

1、硬度高

使用的是耐磨骨料，密度、机械强度和刚度都很大，强度和刚度比一般的混凝土都高，在耐冲击力性能表现很好，。

2、结合力高，韧性强

涂层的结合力高，对基体（钢铁、水泥、木料）附着力好，抗干湿交替性好，固化后的涂膜能够承受很大的冲击力且不会轻易剥落破损，常温下不会被热震损毁，低温影响也很小。

3、的腐蚀性

涂料具有很强的耐腐蚀性，对于长期在高温状态下的强酸、强碱、强溶解、盐、石油产品、烃类等腐蚀介质有着极强的防侵蚀作用。

对于常规的磨损、腐蚀等同时存在的传统难题，例如硫酸、、氯离子等冲刷和颗粒磨损等腐蚀磨损同时存在问题能很好的应对解决。

脱硫塔防腐热力-金芝麻环保(在线咨询)-泸州脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司是从事“脱硫塔,金芝麻纳米重防腐涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。