

云南脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐热力

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 云南脱硫塔防腐 金芝麻环保 脱硫塔防腐热力 |
| 公司名称 | 山东金芝麻环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市天桥区北园大街国贸大厦 |
| 联系电话 | 14753119911 14753119911 |

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

废水实现清洁处理

- 1、实行雨污分流。初期雨水收集池规范，满足初期雨量的容积要求；有废水产生的车间分别建立废水收集池，收集后的污水再用泵通过架空敷设的密闭管道送入企业的废水总收集池；冷却水通过架空敷设的密闭管道循环使用；雨水收集系统采用明沟。所有沟、池采用混凝土浇筑，有防渗或防腐措施。
- 2、生产废水和初期雨水的处置。废水自行处理、排放的企业要建立与生产能力和污染物种类配套的废水处理设施，碳素厂脱硫塔防腐，废水处理设施正常运行，能够稳定达标排放；废水接管的企业要建立与生产能力和污染物种类配套的预处理设施，预处理设施正常运行，能够稳定达到接管标准；废水委托处置的企业，要与有资质单位签订协议，审批、转移手续齐全，并建立委托处置台帐。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

成品油罐

航煤罐应采用无色或白色耐油涂料，云南脱硫塔防腐，涂层总厚度不小于180 μm，必要时要考虑其导静电要求；其它类型产品罐可采用单一导静电涂料，或采用金属热喷涂（喷铝或喷锌）+导静电涂料封闭，涂层总厚度应不小于180 μm。

五、ISO12944 《色漆和清漆-防腐涂层对钢结构的腐蚀保护》

六、钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范第三次修改稿

外壁：有保温层的地上储罐外壁涂层干膜厚度不宜低于150 μm，无保温层的地上储罐外壁涂层干膜厚度不宜低于250 μm。

无保温层的地上轻质油储罐外壁宜采用耐候性热反射隔热防腐蚀复合涂层；可选用聚氨酯类或氟碳类热反射隔热防腐蚀涂料；涂层干膜厚度不宜低于220 μm。

罐底板下表面未提及。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

用户脱硫吸收塔存在的问题：该套脱硫吸收塔系统于2014年投入使用，原防腐设计方案为玻璃鳞片防腐胶泥，脱硫塔防腐耐强腐蚀，在烟气粉尘的冲刷和石灰石-石膏浆液的浸泡腐蚀的双重作用下，在大修前已经出现部分防腐材料大面积的开裂或脱落，造成脱硫吸收塔本体基体在石灰石-石膏浆液中，让基体钢板出现不同程度的腐蚀和洞穿情况，脱硫塔防腐热力，大修前吸收塔已经多次出现穿孔泄漏问题。腐蚀状况（一）如下面现场图片所示：玻璃鳞片已经剥落，露出其基体，碱性浆液或酸性溶液可直接腐蚀基体。

云南脱硫塔防腐-金芝麻环保-

脱硫塔防腐热力由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司是山东 济南,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金芝麻环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金芝麻环保更加美好的未来。